

ES1000-NO.2-B9-X-150MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM ES1000

TE 内部编号 C63832-000

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.65 mm [.065 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM ES1000

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > ES1000 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: **4:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径（最大值): 1.65 mm [.065 in ]

[所有 ES1000 热缩管 \(47\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 流体类型   | 制动液, 水  |
| 主要产品颜色 | 透明      |
| 收缩率    | 4:1     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性    | 半刚性     |

尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | 1.52 mm[.06 in]                |
| 产品长度       | 150 mm[5.905 in]               |
| 收缩后内径（最大值) | 1.65 mm[.065 in]               |
| 原始内径（最小值)  | 7.44 mm[.293 in]               |
| 热缩管尺寸范围    | 1.65 – 7.44 mm[.065 – .293 in] |

使用环境

|      |    |
|------|----|
| 电阻属性 | 湿度 |
|------|----|



|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 110 °C       |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -40 – 130 °C |
| 收缩温度      | 135 °C       |

操作/应用

|      |                    |
|------|--------------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|--------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |           |
|---------|-----------|
| 符合低释气要求 | 否         |
| 产品来源    | 中国, 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD




TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ES1000



双壁热缩管(47)



热缩管(47)


客户还购买了



TE 产品编号2333393-7  
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1776695-1  
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号55845-1  
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号52430-3  
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号1986185-1  
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号1986186-1  
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



TE 产品编号3-644426-7  
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5



TE 产品编号1-2373376-0  
10P,2MM,SHRD HDR,DRVVT,SMD,0.1 AU,TB



文档

产品图纸

ES1000-NO.2-B9-X-150MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本