




线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 120 Ω

线径: 24 AWG

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

电气特征

	12.5 pF/ft
阻抗	120 Ω

信号特征

传播速度	77 %
------	------

主体特性

屏蔽类型	单绞
绝缘套管材料	Thermorad S
导体材料	镀银高强度铜
电缆颜色	黑色
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜

尺寸

电缆外径	4.65 mm[.183 in]
电缆电介质直径	1.73 mm[.068 in]
导体直径范围	.64 mm[.025 in]
线径	24 AWG

使用环境



电缆类型	Cheminax
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

其他

电介质材料	Rayfoam L
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了



TE 产品编号290090-002
[10603-4-0](#)



TE 产品编号CAT-NEMA-M27500-SR
[NEMA WC27500: Crosslinked ETFE Lightweight Cables](#)



TE 产品编号611430-000
[SO96-4-01](#)




TE 产品编号290087-002
[10603-0-0](#)




TE 产品编号926777-000
[SO96-2-01](#)



TE 产品编号YDTS20W25-61SNV001
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号165805-000
[D-602-0144](#)



TE 产品编号820078-000
[342A034-25-0](#)

文档

- 产品图纸
- [2024D1314-0](#)
- 英文版本

- 产品规格
- [产品规格](#)
- 英文版本