D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

外壳尺寸为 2 的 D-Sub 压接插头连接器采用 20 号插针端子，用于缆对缆应用，具有 15 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。

位数：15

连接器和壳体类型：**插头**

连接器系统：**缆到缆**

连接器安装类型：**面板安装**

连接器壳体尺寸：2

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-035-DCPPS202

产品类型特性

可密封	否
壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
外壳电镀材料	锌, 锡, 镀锡铜
插针材料	尼龙 GF, 热塑塑料, 玻璃填充尼龙
屏蔽材料	钢

接合固定特征材料	不锈钢, 锌合金
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子选项	单独订购, 已提供 - 已卸载

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

接合固定类型	固定夹, 安装孔, 安装螺钉, 箝紧螺母，4-40 UNC, 锁紧螺丝
接合固定特性电镀材料	锌
安装特性材料	钢
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
中心线（间距） (mm)	2.74, 2.77, 2.79
中心线（间距） (in)	.108, .109, .11

尺寸

线径 (mm^2)	.2 - .56
线径 (AWG)	24 - 20
兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.73, 4.83 - 8.38, 4.58 - 11.68, 4.19 - 11.56, 4.7 - 8.13

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

屏蔽	否, 是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1, 50, 400
封装方法	Box, Kit, 包装

查看下一页产品

产品 (1 of 3)

	KIT,PLUG,15P,HDP-20	CRIMP SNAP PLUG ASSY, SIZE 2	KIT,HDP-20,ENCLSUR,PLUG, SIZE 2	CRIMP SNAP PLUG ASSY, SIZE 2
TE 产品编号	749808-9	205206-3	1658657-1	205206-9
连接器安装类型	面板安装	面板安装	面板安装	面板安装
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm	2.74 mm	2.74 mm
端子选项	已提供 - 已卸载	单独订购	单独订购	单独订购
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

	15P.HDP20 PLUG ASSY	KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG, SIZE 2,	KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 2, 15 POS	PLUG ASSY,15P,HDP-20,CN
TE 产品编号	167293-1	1658647-1	749805-8	5745908-2
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	面板安装	面板安装	面板安装
中心线（间距）	2.74 mm	2.77 mm	2.74 mm	2.74 mm
端子选项	单独订购	单独订购	已提供 - 已卸载	单独订购
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)

HDP-20,PLUG,SIZE 2, 15 POSN

TE 产品编号	205206-8
连接器安装类型	面板安装
中心线（间距）	2.74 mm
端子选项	单独订购
欧盟 RoHS 符合性	
欧盟 ELV 符合性	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。