

# D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器

外壳尺寸为 1 的 D-Sub 压接插座连接器采用 20 号插座端子，用于缆对缆应用，具有 9 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

位数: 9

端子大小: 尺寸 20

连接器壳体尺寸: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器密封件和插头类型	垫圈密封件
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
可密封	否

### 结构特性

位数	9
----	---

### 主体特性

插针材料	PBT, 尼龙 GF, 热塑塑料, 玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙/聚酯
接合固定特征材料	不锈钢, 锌合金
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	锌, 锡, 镀锡铜
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子大小	尺寸 20
<b>端接特性</b>	
线缆端接方法	压接
<b>机械附件</b>	
安装特性电镀材料	锌
安装特性材料	钢
接合固定	带有
接合固定类型	固定夹, 安装孔, 安装螺钉, 箱紧螺母, 4-40 UNC, 锁紧螺丝, 锁紧螺丝
<b>壳体特性</b>	
外壳材料	尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
中心线 (间距) (mm)	1.37, 2.74, 2.76, 2.79
中心线 (间距) (in)	.054, .108, .109, .11
<b>尺寸</b>	
兼容的绝缘直径范围 (mm)	4.19 - 11.56, 4.58 - 11.68, 4.7 - 8.13, 4.83 - 8.38
线径 (AWG)	24 - 20
线径 (mm <sup>2</sup> )	.2 - .56
<b>使用环境</b>	
工作温度范围 (°C)	-55 - 105
工作温度范围 (°F)	-67 - 221
<b>操作/应用</b>	
电路应用	Signal
屏蔽	否, 是
<b>行业标准</b>	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
<b>包装特性</b>	
封装数量	1, 50, 100, 800
封装方法	Bag, Box, Kit, 包装, 散装套件
<b>参考编号</b>	
TE 内部编号	CAT-035-DCRSS201



[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 3)

KIT,RCPT,9P,HDP-20,SHLD  
HDWRECRIMP SNAP RCPT ASSY,  
SIZE 1KIT,HDP-20,ENCLSUR,RCPT,  
SIZE 1CRIMP SNAP RCPT ASSY,  
SIZE 1

TE 产品编号	5748536-1	205203-8	1658654-1	205203-3
接合固定类型	箱紧螺母，4-40 UNC	安装孔	锁紧螺丝，锁紧螺丝	安装孔
屏蔽	是	是	是	是
中心线 (间距)	2.76 mm	1.37 mm, 2.74 mm	2.74 mm	1.37 mm, 2.74 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 3)

HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9  
POSN,CLIKIT,HDP-20,OVRMLD,RCPT,  
SIZE 1,

9P.HDP20 REC.ASSY.

KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9  
POSN

TE 产品编号	1658643-1	1658646-1	164531-4	749806-7
接合固定类型	箱紧螺母，4-40 UNC	安装孔	安装孔	安装孔
屏蔽	是	是	是	是
中心线 (间距)	2.74 mm	2.76 mm	2.74 mm	2.74 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 3)



KIT,HDP-20,RCPT, SIZE 1, 9 POS

TE 产品编号	749812-7
接合固定类型	固定夹, 安装螺钉
屏蔽	否
中心线 (间距)	2.74 mm, 2.76 mm, 2.79 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	AMPLIMITE

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

