D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

外壳尺寸为 3 的 D-Sub 压接插座连接器采用 20 号插座端子，用于缆对缆应用，具有 25 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105℃。

位数: 25

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 3

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-035-DCRSS203

产品类型特性

可密封	否
壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板, 缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25

主体特性

屏蔽电镀材料	钢, 锡
外壳电镀材料	锌, 锡, 镀锡铜
插针材料	PBT, PBT GF, 尼龙 GF, 热塑塑料, 玻璃填充尼龙
屏蔽材料	钢
接合固定特征材料	不锈钢, 锌合金
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子选项	单独订购, 已提供 - 已卸载

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

接合固定类型	固定夹, 安装孔, 安装螺钉, 箝紧螺母，4-40 UNC, 锁紧螺丝
接合固定特性电镀材料	锌
安装特性材料	钢
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
中心线（间距） (mm)	2.74, 2.77, 2.79
中心线（间距） (in)	.108, .109, .11

尺寸

线径 (mm^2)	.2 - .56
线径 (AWG)	24 - 20
兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.73, 5.51 - 11.05, 4.58 - 11.68, 4.19 - 11.56, 4.7 - 8.13

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

屏蔽	否, 是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1, 5, 50, 400
封装方法	Box, Kit, 包装, 散装套件

查看下一页产品

产品 (1 of 3)

	KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POS	25P.HDP20 REC.ASSY.	KIT,HDP-20,OVRMLD,RCPT, SIZE 3,	KIT,HDP-20,ENCLSUR,RCPT, SIZE 3
TE 产品编号	749812-9	164533-4	1658649-1	1658658-1
连接器系统	缆到缆	线到面板	缆到缆	缆到缆
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm	2.77 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm
端子选项	已提供 - 已卸载	单独订购	单独订购	单独订购
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

	CRIMP SNAP RCPT ASSY,SZ 3	KIT,HDP-20,OVRMLD,RCPT, SIZE 3,	HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POSN,CL	HD RECPT ASSY SIZE 3
TE 产品编号	207463-1	1658662-1	207516-5	5205207-1
连接器系统	缆到缆	缆到缆	缆到缆	缆到缆
中心线（间距）	2.74 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm
端子选项	单独订购	单独订购	单独订购	单独订购
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)



KIT,HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POS

TE 产品编号	749806-9
连接器系统	缆到缆
中心线（间距）	2.74 mm
端子选项	已提供 - 已卸载
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。