

D-Sub 压接插座，信号，50 针脚，20 号插座，外壳尺寸 5



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器

外壳尺寸为 5 的 D-Sub 压接插座连接器采用 20 号插座端子，用于缆对缆应用，具有 50 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。



位数: 50
连接器和壳体类型: 母端
连接器系统: 缆到缆
连接器安装类型: 面板安装
连接器壳体尺寸: 5

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-035-DCRSS205
---------	------------------

产品类型特性

可密封	否
壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	5
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	50
----	----

主体特性

屏蔽电镀材料	钢
外壳电镀材料	锌, 锡
插针材料	玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------



端子选项	单独订购
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定类型	安装孔, 箔紧螺母，4-40 UNC, 箔紧螺母，M3
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	尼龙 GF, 聚酯 GF
中心线（间距） (mm)	2.74, 2.77, 2.79
中心线（间距） (in)	.108, .109, .11
尺寸	
线径 (mm²)	.2 - .56
线径 (AWG)	24 - 20
兼容的绝缘直径范围 (mm)	4.58 - 11.68
使用环境	
工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	225
封装方法	包装

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



RCPT ASSY,50P,HDP-20,CN,
M3



HDP-20,RCPT,SIZE 5, 50
POSN



RCPT ASSY,50P,HDP-20,CN



RECP. ASSEMBLY SIZE 5

TE 产品编号	5745884-2	1658640-1	5745884-1	1658640-2
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

