

D-Sub 压接：插头，信号，62 针脚，22 号插针，外壳尺寸 4



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 压接 D-Sub 连接器

外壳尺寸为 4 的 D-Sub 压接插头连接器采用 22 号插针端子，用于缆对缆应用，具有 62 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

位数: 62

端子大小: 尺寸 22

连接器壳体尺寸: 4

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳, 正面金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	4
可密封	否

结构特性

位数	62
----	----

主体特性

插针材料	尼龙, 玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙
接合固定特征材料	锌合金
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子大小	尺寸 22
机械附件	
接合固定	带有
接合固定类型	4-40 螺钉锁, 安装孔, 箱紧螺母, 4-40 UNC, 锁紧螺丝, 锁紧螺丝
壳体特性	
外壳材料	钢
中心线 (间距) (mm)	2.41
中心线 (间距) (in)	.095
尺寸	
兼容的绝缘直径范围 (mm)	8.59 - 14.28
使用环境	
工作温度范围 (°C)	-55 - 105
工作温度范围 (°F)	-67 - 221
操作/应用	
电路应用	Signal
屏蔽	是
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	1, 300
封装方法	Carton, Kit, 包装
参考编号	
TE 内部编号	CAT-038-DCPPS224

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



KIT, PLUG, 62P, HDP-22, SHLD HDWRE



KIT, PLUG, 62P, HDP-22, SHLD ENCLS



HDP-22, PLUG, SIZE 4, 62 POSN



PLUG ASSY, 62P, HDP-22, CN

TE 产品编号	5748471-1	5748476-1	1658673-1	6658293-1
接合固定类型	4-40 螺钉锁	锁紧螺丝, 锁紧螺丝	安装孔	箱紧螺母, 4-40 UNC
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

