

BNC RF Connector: Jack Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径 (近似值): 14.53 mm
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-076-BNCJKHD50
---------	-------------------

产品类型特性

连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗 (Ω)	50
-----------------	----

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体材料表面涂层	电镀



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子电镀厚度 (µin)	7620
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	前端安装
PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值） (mm)	1.17 - 3.18
面板厚度（建议值） (in)	.046 - .125
射频连接器插接外直径（近似值） (mm)	14.53
射频连接器插接外直径（近似值） (in)	.572

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围 (°C)	-65 - 165
工组温度范围 (°F)	-85 - 329

操作/应用

工作频率 (GHz)	4
------------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
其他特性	包括的五金件



电介质材料	PBT
-------	-----

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



BNC SOLDER RECEPT
JACK

TE 产品编号	227754-3
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

CONNECTOR, SMB SERIES, 50 OHM, COAXIAL, PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTED

English