

BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径 (近似值): 14.53 mm
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-076-BNCJKISG50
---------	--------------------

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗 (Ω)	50

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子电镀厚度 (μin)	30, 5080
射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au), 银 (Ag), 锡 (Sn)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	前端安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值） (mm)	14.53
射频连接器插接外直径（近似值） (in)	.572

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围 (°C)	-55 - 85
工组温度范围 (°F)	-67 - 185

操作/应用

工作频率 (GHz)	4
------------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PBT

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY



ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY



ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY

TE 产品编号	5227726-3	5227726-1	5227726-2
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)	锡 (Sn)	银 (Ag)
欧盟 RoHS 符合性			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard

CONNECTOR, SMB SERIES, 50 OHM, COAXIAL, PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTED

English