

# PCB Header, Right Angle, Polyester, 2.54 mm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

行数: 1

中心线 (间距): 2.54 mm

PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

列数	2, 5, 6, 10, 14
装载位置数量	4
位数	2, 5, 6, 10, 14
行数	1
PCB 安装方向	直角

### 电气特征

工作电压 (VAC)	250
------------	-----

### 主体特性

连接器外形	窄
主要产品颜色	土黄色

### 接触件特性

端子接触部长度 (mm)	6.6
端子接触部长度 (in)	.26

接合方柱尺寸 (mm)	.64
接合方柱尺寸 (in)	.025
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μm)	3.81 - 8.89
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μin)	150 - 350
端子布局	直插式
端子底板材料厚度 (μm)	1.27
端子底板材料厚度 (μin)	50
端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	3.81
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	150
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值) (A)	5

### 端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸 (mm)	.64
方形端接柱体和尾部尺寸 (in)	.025
端接柱体和尾部长度的 (mm)	2.79
端接柱体和尾部长度的 (in)	.109, .11
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	固定支脚
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带, 带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带, 带有

### 壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
中心线 (间距) (mm)	2.54
中心线 (间距) (in)	.1

### 尺寸

连接器长度 (mm)	12.4, 14.94, 25.1, 35.26, 4.78
连接器长度 (in)	.188, .488, .588, .988, 1.388
连接器高度 (mm)	6.6, 6.65
连接器高度 (in)	.262
连接器宽度 (mm)	8.94
连接器宽度 (in)	.352
PCB 厚度 (建议) (mm)	1.6
PCB 厚度 (建议) (in)	.063

### 使用环境

工作温度范围 (°C)	-55 - 105
工作温度范围 (°F)	-67 - 221

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	250, 500
封装方法	Bag, Box, Carton

### 其他

已忽略的装载位置	4
阻止位置数量	1

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-104MTA-PRBRH
---------	------------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 2)

06P MTA100 R/A HDR  
RETENTIVE05P MTA100 HDR ASSY W  
/O#4 SN14P MTA100 R/A HDR  
RETENTIVE02P MTA100 R/A HDR  
RETENTIVE

TE 产品编号	3-644694-6	3-647161-1	4-644694-4	3-644694-2
位数	6	5	14	2
接合对准	不带	带有	不带	不带
PCB 安装固定	带有	不带	带有	带有
封装方法	Bag, Box	Bag, Box	Box, Carton	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 2)

10P MTA100 R/A HDR  
RETENTIVE

TE 产品编号	4-644694-0
位数	10
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
封装方法	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

