

4PDT Signal Relay: Magnetic-Latched, 1/5-Size Relay



[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器
线圈励磁系统: 极化、双稳态，闭锁
端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO
电流类型: DC
触点额定电流: 2 A

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-3SBM-4PDT-WOCS
---------	--------------------

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO
--------	------------------

电气特征

端子开关电压（最大值） (VDC)	28
线圈电阻 (Ω)	37, 145, 975
触点额定电流 (A)	2
线圈电压额定值 (VDC)	6, 12, 26.5
线圈功率额定值（直流） (W)	.72, .973, .993

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针

机械附件

产品安装类型	机箱安装, 板安装, 面板和印刷电路板
--------	---------------------



使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
环境温度（最大值） (°C)	125
环境温度（最大值） (°F)	257

操作/应用

抗冲击能力	100G's, 6ms, 150 G , 11 ms
抗振性	30G's, 10 - 3000Hz, 30G's, 55 - 3000Hz
线圈励磁系统	极化、双稳态，闭锁
电流类型	DC

其他

线圈功率额定值类 (W)	>.6 - ≤1, >.6 - ≤1
端子电流类 (A)	≤2, ≤2

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 4)



3SBM1068A2 = M39016/31-006L



3SBM1069A2 = M39016/31-001M



3SBM1070A2 = M39016/31-002M



3SBM1071A2 = M39016/31-003M

TE 产品编号	1617086-3	1617086-4	1617086-5	1617086-6
线圈电压额定值	26.5 VDC	6 VDC	12 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.72 W	.973 W	.993 W	.72 W
干线端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊针
产品安装类型	机箱安装	板安装	板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	CII	CII	CII	CII

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



3SBM1074A2 = M39016/31-006M



3SBM5134V2 = RELAY



3SBM6004V2 = RELAY



3SBM6131R2 = 3SBM 1/5 SIZE LAT

TE 产品编号	1617086-7	3-1617086-2	3-1617086-4	3-1617086-6
线圈电压额定值	26.5 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	.72 W	.72 W	.72 W	.993 W
干线端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊接挂钩端子
产品安装类型	机箱安装	面板和印刷电路板	板安装	机箱安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 4)



3SBM1063A2=M39016/31-001L



3SBM1064A2=M39016/31-002L



3SBM1065A2=M39016/31-003L



3SBM1073A2=M39016/31-005M

TE 产品编号	2-1617516-7	2-1617516-8	2-1617516-9	3-1617516-2
线圈电压额定值	6 VDC	12 VDC	26.5 VDC	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	.973 W	.993 W	.72 W	.993 W
干线端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊接挂钩端子
产品安装类型	机箱安装	板安装	板安装	机箱安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



3SBM5131V2=RELAY



3SBM6004R2=4PDT 1/5 SIZE
LATCHING RELAY

TE 产品编号	4-1617631-6	7-1617791-0
线圈电压额定值	26.5 VDC	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	.72 W	.993 W
干线端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针
产品安装类型	机箱安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

