Sealed Connector: Terminals, Signal Double Lock, 2.5 mm

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子

端子类型: **母端**

端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**

工作电压: **250 VAC**

壳体内的端子定位力: **不带**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-526SDL-SEALTM

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压 (VAC)	250

接触件特性

端子类型	公端, 母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内的端子定位力	不带
端子基材	磷青铜, 黄铜
端子额定电流（最大值） (A)	2.5, 3

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.3 - 1.6

线径 (AWG)	26 - 22

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 105
工组温度范围 (°F)	-22 - 221

操作/应用

电路应用	Signal

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	RECEPTACLE TERMINAL LOOSE PIECE	RECEPTACLE TERMINAL	TAB TERMINAL SDL2.5 WATERPROOF	TAB TER SDL2.5 WATERPROOF LOOSE PIECE
TE 产品编号	1-2321921-1	2321921-1	2321928-1	1-2321928-1
端子类型	母端	母端	公端	公端
端子基材	磷青铜	磷青铜	黄铜	黄铜
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	2.5 A	3 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。