

D-Sub 插座组件：欧式，直角，2.74mm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器

采用欧式连接器尺寸的 PCB D-Sub AMPLIMITE 插座组件。这些零件的中心线间距为 2.74mm，采用直角 PCB 安装方向，工作温度范围为 -55-105°C。



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线 (间距) : 2.74 mm

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-979-DRARE274

产品类型特性

连接器和壳体类型

母端

连接器系统

缆到板

连接器和端子端接到

印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向

直角

行数

2

主体特性

主要产品颜色

灰色

连接器外形

欧式风格

接触件特性

端子形状和构造

圆形

端子接触部电镀材料

金 (Au)

端子额定电流 (最大值) (A)

2.2

端接特性

PCB 端接方法

通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔, 板锁
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑塑料 PBTP
中心线 (间距) (mm)	2.74
中心线 (间距) (in)	.108

尺寸

行间距 (mm)	2.84
行间距 (in)	.112

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

[查看下一页产品](#)

