D-Sub 插头组件：欧式，直角，外壳尺寸 1，2.74mm

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

采用欧式连接器尺寸且外壳尺寸为 1 的 PCB D-Sub AMPLIMITE 插头组件。这些零件的中心线间距为 2.74mm，采用直角 PCB 安装方向。工作温度范围为 -55-125°C。

位数：9

连接器和壳体类型：**插头**

连接器系统：**缆到板**

连接器安装类型：**板安装**

中心线（间距）：2.74 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-979-PARES1274

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	2
位数	9

主体特性

外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	灰色, 黑色
连接器外形	欧式风格

接触件特性

端子形状和构造	圆形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜, 铜合金

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值） (A)	2.2

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度 (mm)	3.2
端接柱体和尾部长度 (in)	.126

机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔, 板锁
接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC, 螺纹插针，4-40 UNC
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距） (mm)	2.74
中心线（间距） (in)	.108

尺寸

行间距 (mm)	2.84
行间距 (in)	.112

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	DIN 41652

查看下一页产品