

DBLK Power Distribution

Block: PI-Spring technology, unipolar



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接线端子和端子排 > 配电盒



极数: 1
额定电流 (IEC): 76 A
额定电流 (UL): 76 A
位数: 7
端子额定电流（最大值）：76 A

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-ABS-DBLK
---------	--------------

结构特性

块功能	穿舱
极数	1
位数	7, 14, 15

电气特征

输入电流（最大值） (A)	76, 125
额定电流 (IEC) (A)	76, 125
额定电流 (UL) (A)	76, 125

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	76, 125
-----------------	---------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

使用环境

安装温度范围 (°C)	-5 - 40
安装温度范围 (°F)	23 - 104
工组温度范围 (°C)	-55 - 110



工组温度范围 (°F)

-67 - 230


[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



DBLK76-7



DBLK76-15



DBLK125-16-2R

TE 产品编号	1SNL407610R0000	1SNL407611R0000	1SNL412510R0000
额定电流 (IEC)	76 A	76 A	125 A
额定电流 (UL)	76 A	76 A	125 A
位数	7	15	14
端子额定电流 (最大值)	76 A	76 A	125 A
欧盟 RoHS 符合性			
欧盟 ELV 符合性			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	ENTRELEC	ENTRELEC	ENTRELEC

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Agency Approval Document

CSA certificate 80137861-DBLK

English

Agency Approval Document

EU Declaration of Conformity (DoC)

English

Agency Approval Document

Certificate of Compliance

English