

Battery Disconnect, 200A, 2 Pole



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 电池断开开关



工作电压: 32 VDC

极数: 2

辅助端子的数量: 0

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0
开关键控选项	不可拆卸, 可拆卸, 不带链条, 可拆卸, 带有链条

电气特征

工作电压 (VAC)	20
工作电压 (VDC)	32
开关主端子额定电流 (A)	200, 250, 300

主体特性

操作手柄的颜色	红色, 黄色, 黑色
---------	------------

机械附件

端接螺纹尺寸	M10, M8
开关安装选项	中心安装, 弯角支架, 长法兰
操作手柄的类型	45° 关闭, T 形手柄, 双翼, 指针键, 控制杆

尺寸

法兰螺丝孔之间的中心线 (mm)	100, 120, 62
法兰螺丝孔之间的中心线 (in)	2.44, 3.937, 4.724
螺钉孔直径 (mm)	6.5, 7.2, 8.5



螺钉孔直径 (in) .256, .283, .335

使用环境

工作温度范围 (°C) -40 - 85

工作温度范围 (°F) -40 - 185

参考编号

TE 内部编号 CAT-AL4-SBD352002

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



Battery Disconnecter 35-220

Battery Disconnecter 35-220-000-R

Battery Disconnecter 35-221

Battery Disconnecter 35-221-000-R

TE 产品编号	K1060608	K1126751	K1060607	K1148192
开关主端子额定电流	200 A	200 A	250 A	200 A
端接螺纹尺寸	M8	M8	M8	M8
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	45° 关闭	控制杆	控制杆	控制杆
开关键控选项	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	黑色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



Battery Disconnecter 35-221-031-R

Battery Disconnecter 35-221-041-R

Battery Disconnecter 35-221-050-S

Battery Disconnecter 35-221-060-S

TE 产品编号	K1130256	K1128117	K1158726	K1152628
开关主端子额定电流	200 A	200 A	200 A	200 A
端接螺纹尺寸	M8	M8	M8	M8
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	T 形手柄	双翼	指针键	控制杆
开关键控选项	不可拆卸	不可拆卸	可拆卸，不带链条	可拆卸，带有链条
操作手柄的颜色	红色	红色	黑色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



Battery Disconnecter 35-221-100-R



Battery Disconnecter 35-221-101-R



Battery Disconnecter 35-221-131-R



Battery Disconnecter 35-221-160-R

TE 产品编号	K1130516	K1158531	K1131562	K1144171
开关主端子额定电流	200 A	200 A	200 A	200 A
端接螺纹尺寸	M10	M10	M10	M10
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	控制杆	控制杆	T 形手柄	控制杆
开关键控选项	可拆卸，不带链条	不可拆卸	不可拆卸	可拆卸，带有链条
操作手柄的颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



Battery Disconnecter 35-221-190-R



Battery Disconnecter 35-222



Battery Disconnecter 35-223-060-GE



Battery Disconnecter 35-223-100-R-901

TE 产品编号	K1156050	K1060643	K1157084	K1147744
开关主端子额定电流	200 A	250 A	200 A	250 A
端接螺纹尺寸	M10	M10	M8	M10
开关安装选项	长法兰	长法兰	中心安装	中心安装
操作手柄的类型	T 形手柄	控制杆	控制杆	控制杆
开关键控选项	可拆卸，带有链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，带有链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	红色	红色	黄色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



Battery Disconnecter 35-223-151-R-900

Battery Disconnecter 35-223-160-R

Battery Disconnecter 35-224-001-R-900

Battery Disconnecter 35-224-130-R-900

TE 产品编号	K1123417	K1145785	K1131886	K1161213
开关主端子额定电流	200 A	200 A	250 A	250 A
端接螺纹尺寸	M10	M10	M8	M10
开关安装选项	中心安装	中心安装	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	指针键	控制杆	控制杆	T 形手柄
开关键控选项	不可拆卸	可拆卸，带有链条	不可拆卸	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	红色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

