

Battery Disconnect, 300A, 2 Pole



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 电池断开开关



工作电压: 32 VDC
开关主端子额定电流: 300 A
极数: 2
端接螺纹尺寸: M10
辅助端子的数量: 0

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0
开关键控选项	不可拆卸

电气特征

工作电压 (VDC)	32
开关主端子额定电流 (A)	300

主体特性

操作手柄的颜色	红色
---------	----

机械附件

端接螺纹尺寸	M10
开关安装选项	中心安装
操作手柄的类型	指针键

使用环境

工作温度范围 (°C)	-40 - 85
工作温度范围 (°F)	-40 - 185

参考编号



TE 内部编号

CAT-AL4-SBD353002

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



Battery Disconnecter 35-323-151-R

TE 产品编号	K1127651
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING
系列	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

