

Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 电池断开开关



开关主端子额定电流: 500 A

极数: 2

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
------	---

结构特性

极数	2
辅助端子的数量	0, 1, 2
开关键控选项	不可拆卸, 可拆卸, 不带链条, 可拆卸, 带有链条

电气特征

工作电压 (VAC)	20
工作电压 (VDC)	32, 45
开关主端子额定电流 (A)	500

主体特性

操作手柄的颜色	红色, 蓝色, 黄色, 黑色
---------	----------------

机械附件

端接螺纹尺寸	D14.5, M10, M12, M8
开关安装选项	中心安装, 圆形凸缘, 长法兰
操作手柄的类型	45° 关闭, T 形手柄, 双翼, 指针键, 控制杆, 控制杆扩展轴

尺寸

法兰螺丝孔之间的中心线 (mm)	100, 120
法兰螺丝孔之间的中心线 (in)	3.937, 3.94, 4.724
螺钉孔直径 (mm)	6.5, 8.5
螺钉孔直径 (in)	.256, .33, .335



使用环境

工作温度范围 (°C)	-40 - 85
工作温度范围 (°F)	-40 - 185

参考编号

TE 内部编号	CAT-AL4-SBD355002
---------	-------------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



Battery Disconnecter 35-521-100-R

Battery Disconnecter 35-521-100-R-A2

Battery Disconnecter 35-521-100-S-A2

Battery Disconnecter 35-521-130-R

TE 产品编号	K1127118	K1155284	K1134122	K1156022
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
端接螺纹尺寸	M10	M10	M10	M10
辅助端子的数量	0	1	1	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	控制杆	控制杆	控制杆	T 形手柄
开关键控选项	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	红色	红色	黑色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



Battery Disconnecter 35-521-140-R

Battery Disconnecter 35-521-220-S-A2

Battery Disconnecter 35-521-230-GE-900

Battery Disconnecter 35-523-141-R

TE 产品编号	K1158427	K1154253	K1160405	K1145391
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
端接螺纹尺寸	M10	M12	M12	M10
辅助端子的数量	0	1	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	中心安装
操作手柄的类型	双翼	45° 关闭	T 形手柄	双翼
开关键控选项	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	不可拆卸
操作手柄的颜色	红色	黑色	黄色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



Battery Disconnecter 35-523-241-R-A2-901

Battery Disconnecter 35-523-251-R

Battery Disconnecter 35-524-100-R

Battery Disconnecter 35-524-100-S

TE 产品编号	K1166144	K1134298	K1124808	K1127698
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
端接螺纹尺寸	M12	M12	M10	M10
辅助端子的数量	1	0	0	0
开关安装选项	中心安装	中心安装	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	双翼	指针键	控制杆	控制杆
开关键控选项	不可拆卸	不可拆卸	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	红色	红色	红色	黑色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



Battery Disconnecter 35-524-130-R-900

Battery Disconnecter 35-524-131-GE-901

Battery Disconnecter 35-524-131-R-900

Battery Disconnecter 35-524-131-R-901

TE 产品编号	K1156866	K5000193	K1129101	K1165782
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
端接螺纹尺寸	M10	M10	M10	M10
辅助端子的数量	0	0	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	T 形手柄	T 形手柄	T 形手柄	T 形手柄
开关键控选项	可拆卸，不带链条	不可拆卸	不可拆卸	不可拆卸
操作手柄的颜色	红色	黄色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



Battery Disconnecter 35-524-131-S-900

Battery Disconnecter 35-524-170-R-A2

Battery Disconnecter 35-524-210-R-900

Battery Disconnecter 35-524-230-R-900

TE 产品编号	K1128136	K1148441	K1156270	K1130921
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
端接螺纹尺寸	M10	M10	M12	D14.5
辅助端子的数量	0	1	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
操作手柄的类型	T 形手柄	控制杆扩展轴	控制杆扩展轴	T 形手柄
开关键控选项	不可拆卸	可拆卸，带有链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	黑色	红色	红色	红色
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35	KISSLING Series 35

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

