

# Battery Disconnect, 500A, 2 Pole



[在 TE 官网查看>](#)

开关 > 电池断开开关



工作电压: 32 VDC  
开关主端子额定电流: 500 A  
极数: 2  
操作手柄的类型: 控制杆  
端接螺纹尺寸: M10

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-AL4-SBD355002
---------	-------------------

### 产品类型特性

密封装置	是
------	---

### 结构特性

极数	2
辅助端子的数量	1, 2, 0
开关键控选项	不可拆卸, 可拆卸, 不带链条, 可拆卸, 带有链条

### 电气特征

工作电压 (VAC)	20
开关主端子额定电流 (A)	500
工作电压 (VDC)	32, 45

### 主体特性

操作手柄的颜色	红色, 黄色, 黑色
---------	------------

### 机械附件

操作手柄的类型	45° 闭合手柄, T 形手柄, 双翼手柄, 指针控键手柄, 控制杆, 控制杆扩展轴
端接螺纹尺寸	D14.5, M10, M12
开关安装选项	中心安装, 圆形凸缘, 长法兰

## 尺寸

螺钉孔直径 (mm)	6.5, 8.5
螺钉孔直径 (in)	.256, .33, .335
法兰螺丝孔之间的中心线 (mm)	100, 120
法兰螺丝孔之间的中心线 (in)	3.937, 3.94, 4.724

## 使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 85, -40 - 185

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



Battery Disconnecter 35-521-100-S-A2

Battery Disconnecter 35-521-130-R

Battery Disconnecter 35-523-241-R-A2-901

Battery Disconnecter 35-521-230-GE-900

TE 产品编号	K1134122	K1156022	K1166144	K1160405
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
操作手柄的类型	控制杆	T 形手柄	双翼手柄	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M10	M10	M12	M12
辅助端子的数量	1	0	1	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	中心安装	长法兰
开关键控选项	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	不可拆卸	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	黑色	红色	红色	黄色
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



Battery Disconnecter 35-524-231-R-A-907

Battery Disconnecter 35-524-131-S-900

Battery Disconnecter 35-524-230-R-903

Battery Disconnecter 35-524-100-S

TE 产品编号	K1159861	K1128136	K1155666	K1127698
工作电压	45 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
操作手柄的类型	T 形手柄	T 形手柄	T 形手柄	控制杆
端接螺纹尺寸	M12	M10	M12	M10
辅助端子的数量	2	0	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
开关键控选项	不可拆卸	不可拆卸	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	红色	黑色	红色	黑色
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



Battery Disconnecter 35-524-231-R-A2-901

Battery Disconnecter 35-557

Battery Disconnecter 35-524-231-GE-900

Battery Disconnecter 35-524-231-R-905

TE 产品编号	K1133483	K1060869	K1137610	K1152300
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
操作手柄的类型	T 形手柄	控制杆	T 形手柄	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M12	M10	M12	M12
辅助端子的数量	1	0	0	0
开关安装选项	长法兰	圆形凸缘	长法兰	长法兰
开关键控选项	不可拆卸	可拆卸，带有链条	不可拆卸	不可拆卸
操作手柄的颜色	红色	黑色	黄色	红色
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



Battery Disconnecter 35-524-241-R-900

Battery Disconnecter 35-524-231-R-A-908

Battery Disconnecter 35-550

Battery Disconnecter 35-524-131-R-900

TE 产品编号	K1154427	K1160527	K1060506	K1129101
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
操作手柄的类型	双翼手柄	T 形手柄	45° 闭合手柄	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M12	M12	M12	M10
辅助端子的数量	0	2	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
开关键控选项	不可拆卸	不可拆卸	可拆卸，带有链条	不可拆卸
操作手柄的颜色	红色	红色	黑色	红色
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	不符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



Battery Disconnecter 35-555

Battery Disconnecter 35-524-100-R

Battery Disconnecter 35-525-100-S

Battery Disconnecter 35-524-230-R-901

TE 产品编号	K1060684	K1124808	K1134526	K1145038
工作电压	32 VDC	32 VDC	32 VDC	32 VDC
操作手柄的类型	T 形手柄	控制杆	控制杆	T 形手柄
端接螺纹尺寸	M10	M10	M10	M12
辅助端子的数量	0	0	0	0
开关安装选项	长法兰	长法兰	长法兰	长法兰
开关键控选项	不可拆卸	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条	可拆卸，不带链条
操作手柄的颜色	黑色	红色	黑色	红色
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列	KISSLING 35 系列

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

