

密封、杠杆式双拨动开关

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 摇杆开关

07 系列双极拉杆拨动开关该系列外壳由热塑性塑料制成，符合 IP65/IP6K5 标准。



配置（极掷）：**双极 - 双掷**

操作功能：**（开）关（开）**

位数：**3**

触点额定电流：**20 A**

工作电压：**28 VDC**

KISSLING 拨动开关

07 系列

TE Connectivity 的 KISSLING 拨动开关产品系列根据严格的准则开发，满足国际标准。该系列拨动开关主要用作商用车中坚固耐用的工业控制开关。07 系列外壳由热塑性塑料制成，符合 IP65/IP6K5 防护等级标准。所有这些开关都是密封的，并且我们提供额外的密封环，用于改进安装解决方案和可选手柄波纹管。我们提供多种拨动开关选择，包括开关结构、端接类型、载荷能力和锁定组合。

主要特性

- 高品质银合金或镀金端子
- 密封技术符合 IP65/IP6K5 标准
- 2 位和 3 位开关动作
- 多种可用的开关样式
- 可满足不同需求的锁定选项

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AL8-KSTS072
---------	-----------------

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	DIN 连接器, 快速连接端子
切换种类	控制杆
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 单掷, 双极 - 双掷
操作功能	关开, 开关开, 开开, 开开开, 开开（开）, 开



(开) , (开) 关, (开) 关 (开) , (开) 开 (开)

位数	2, 3
----	------

电气特征

触点额定电流 (A)	10, 15, 20
工作电压 (VDC)	28
工作电压 (VAC)	115

主体特性

密封方法	可剥离透明保护密封件
致动器表面涂层	热塑塑料
产品方向	垂直, 水平
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M12 x .75

接触件特性

端子基材	金, 铜
开关端子电镀材料	银合金, 银锡氧化物

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

操作/应用

中心切换位置	0, 0, 1-2, 5-6, 无
键槽摇杆切换位置	1-2, 4-5, 1-2（瞬时） , 4-5, 0
对侧键槽切换位置	2-3, 5-7, 2-3（瞬时） , 5-7

行业标准

IP 等级	IP6K5
-------	-------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



Toggle Switch 07-2-1-17 E



Toggle Switch 07-2-2-20



Toggle Switch 07-2-2-76 N



Toggle Switch 07-2-2-99 902

TE 产品编号	K1041642	K1002984	K1040464	K1121076
配置（极掷）	双极 - 双掷	双极 - 双掷	双极 - 单掷	
操作功能	（开）关（开）	开开开	（开）关	
位数	3	3	2	2
触点额定电流	20 A	20 A		10 A
产品方向	水平	水平	水平	垂直
端子基材	铜	铜	铜	铜
开关端子电镀材料	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物	银合金
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



Toggle Switch 07-2-2-24 B 901



Toggle Switch 07-2-2-10



Toggle Switch 07-2-2-16 904



Toggle Switch 07-2-2-22

TE 产品编号	K1150157	K2001774	K1041588	K2001786
配置（极掷）	双极 - 双掷	双极 - 单掷	双极 - 双掷	双极 - 双掷
操作功能	开开（开）	关开	开关开	开开开
位数	3	2	3	3
触点额定电流	15 A			
产品方向	水平	水平	水平	水平
端子基材	铜	铜	铜	铜
开关端子电镀材料	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



Toggle Switch 07-2-2-16 N

Toggle Switch 07-2-1-17 933

Toggle Switch 07-2-2-15 933

Toggle Switch 07-2-2-99 904

TE 产品编号	K1040933	K1009918	K1010601	K1127019
配置（极掷）	双极 - 双掷	双极 - 双掷	双极 - 双掷	
操作功能	开关开	（开）关（开）	开关开	
位数	3	3	3	2
触点额定电流			20 A	10 A
产品方向	水平	水平	水平	垂直
端子基材	铜	铜	铜	铜
开关端子电镀材料	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物	银合金
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



Toggle Switch 07-2-2-74 905



Toggle Switch 07-2-1-13



Toggle Switch 07-2-2-13 D 936



Toggle Switch 07-2-2-20 E 940

TE 产品编号	K1151903	K1023599	K1159062	K1133959
配置（极掷）	双极 - 双掷	双极 - 双掷	双极 - 单掷	双极 - 双掷
操作功能	开（开）	开开	开开	开开开
位数	2	2	2	3
触点额定电流		20 A	15 A	20 A
产品方向	垂直	水平	水平	水平
端子基材	金	铜	铜	铜
开关端子电镀材料		银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



Toggle Switch 07-2-1-13 920



Toggle Switch 07-2-2-13 F 906



Toggle Switch 07-2-2-13 G



Toggle Switch 07-2-2-14

TE 产品编号	K1014878	K1129008	K1001926	K2001778
配置（极掷）	双极 - 双掷	双极 - 双掷	双极 - 双掷	双极 - 双掷
操作功能	开开	开开	开开	开（开）
位数	2	2	2	2
触点额定电流	20 A	20 A	20 A	
产品方向	水平	水平	水平	水平
端子基材	铜	铜	铜	铜
开关端子电镀材料	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物	银锡氧化物
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列	KISSLING 07 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

KISSLING 07 系列拨动开关