单极拨动开关，密封，杠杆，拨动，金属杠杆

在 TE 官网查看>

开关 > 摇杆开关

09 系列单极拨动开关采用金属杠杆样式。该系列的硬质塑料外壳符合 IP68/IP6K8 防护等级标准。

配置（极掷）: **单极 - 双掷**

操作功能: **开开**

位数: **2**

触点额定电流: **20 A**

工作电压: **28 VDC**

KISSLING 拨动开关

系列 09

TE Connectivity 的 KISSLING 拨动开关产品系列根据严格的准则开发，满足国际标准。该系列拨动开关主要用作商用车中坚固耐用的工业控制开关。09 系列的外壳由硬质塑料制成，变速杆由金属制成。这些开关符合 IP68/IP6K8 防护等级标准。该拨动开关配有安全开关机制，该机制由额外的内部触点保护提供。所有这些开关都是密封的，并且我们提供额外的密封环，用于改进安装解决方案和可选手柄波纹管。我们提供多种拨动开关选择，包括开关结构、端接类型、载荷能力和锁定组合。

主要特性

- 防务级稳健性 VG 95 318
- 高品质银合金或镀金端子
- 密封技术符合 IP68/IP6K8 标准
- 2 位和 3 位开关动作
- 多种可用的开关模式
- 可满足不同需求的锁定选项

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AL8-KSTS091

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	螺纹式端子
切换种类	扁平致动器, 控制杆
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷, 单极 - 双掷
操作功能	关开, 开关开, 开开, 开（开）, （开）关（开）
位数	2, 3

电气特征

触点额定电流 (A)	15, 20
工作电压 (VDC)	28
工作电压 (VAC)	115

主体特性

密封方法	可剥离透明保护密封件
产品方向	水平
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M12 x .75

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银锡氧化物

机械附件

产品安装类型	面板安装

壳体特性

工艺密封	是

操作/应用

中心切换位置	无, 0
键槽摇杆切换位置	1-2, 1-2（瞬时）
对侧键槽切换位置	2-3, 2-3（瞬时）, 2-4

行业标准

IP 等级	IP6K7

查看下一页产品

产品 (1 of 2)

	Toggle Switch 09-1-1-13 923	Toggle Switch 09-1-1-10	Toggle Switch 09-1-1-17 926	Toggle Switch 09-1-1-14 F 915
TE 产品编号	K1145473	K1023937	K1040579	K1128766
配置（极掷）	单极 - 双掷	单极 - 单掷	单极 - 双掷	单极 - 双掷
操作功能	开开	关开	（开）关（开）	开（开）
位数	2	2	3	2
触点额定电流	20 A	20 A	15 A	20 A
切换种类	控制杆	控制杆	扁平致动器	控制杆
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)

	Toggle Switch 09-1-1-12	Toggle Switch 09-1-1-13 D 915	Toggle Switch 09-1-1-17 923	Toggle Switch 09-1-1-15 923
TE 产品编号	K1023938	K1041842	K1145476	K1145474
配置（极掷）	单极 - 单掷	单极 - 双掷	单极 - 双掷	单极 - 双掷
操作功能	关开	开开	（开）关（开）	开关开
位数	2	2	3	3
触点额定电流	15 A	20 A	15 A	15 A
切换种类	控制杆	控制杆	控制杆	控制杆
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	KISSLING	KISSLING	KISSLING	KISSLING
系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列	KISSLING 09 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

KISSLING 09 系列拨动开关