# Push Button Switch, Socket, 1 Actuator, Flush Profile

在 TE 官网查看>

开关 > 按钮开关

配置（极掷）: **单极 - 双掷**

按钮开关产品类型: **通用按钮开关**

致动器数量: **单**

致动器外形: **齐平**

套管种类: **普通**

## 产品特性

### 参考编号

| | |
|---|---|
| TE 内部编号 | CAT-AL8-STPBSS |

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 开关连接类型 | DIN 连接器, 焊接 |
| 按钮开关产品类型 | 通用按钮开关 |
| 照明 | 不带, 带有 |
| 致动器种类 | 圆形致动器 |

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷, 单极 - 双掷, 双极 - 双掷 |
| 致动器数量 | 单 |
| 微动 | 不带 |
| 支撑架 | 不带 |
| 开关反馈类型 | 触觉, 非触觉 |
| 操作功能 | 瞬时 |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 触点额定电流 (A) | 5, 10 |
| 工作电压范围 (VDC) | 9 - 32, 8 - 32 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 驱动力 (g) | 4079, 3060 - 4588.7, 3060 - 4589 |
| 驱动力 (oz) | 144, 108 - 162, 108 - 162.8 |

| | |
|---|---|
| 致动器外形 | 齐平 |
| 套管种类 | 普通, 螺纹 |
| 致动器颜色 | 红色, 绿色, 蓝色, 黑色 |

## 接触件特性

| | |
|---|---|
| 开关端子电镀材料 | 银包铜, 银合金 |

## 机械附件

| | |
|---|---|
| 产品安装类型 | 面板安装 |

## 壳体特性

| | |
|---|---|
| 工艺密封 | 否, 是 |

## 操作/应用

| | |
|---|---|
| 致动器总行程 (mm) | 2.5, 3 |
| 致动器总行程 (in) | .098, .118 |

## 包装特性

| | |
|---|---|
| 封装方法 | Carton, 批量 |

查看下一页产品

## 产品 (1 of 2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Push button switch TS-111-RT11 | Push button switch TS-111-RT11 904 | Push button switch TS-121-SW11 | Push button switch TS-111-RT11 918 |
| **TE 产品编号** | K1145705 | K1157632 | K1157635 | K1160015 |
| **配置（极掷）** | 单极 - 双掷 | 单极 - 单掷 | 双极 - 双掷 | 单极 - 双掷 |
| **套管种类** | 普通 | 螺纹 | 螺纹 | 螺纹 |
| **照明** | 不带 | 不带 | 不带 | 不带 |
| **工艺密封** | 否 | 是 | 否 | 否 |
| **开关反馈类型** | 触觉 | 触觉 | 触觉 | 触觉 |
| **触点额定电流** | 5 A | 10 A | 5 A | 5 A |
| **工作电压范围** | 9 - 32 VDC | 8 - 32 VDC | 9 - 32 VDC | 9 - 32 VDC |
| **开关端子电镀材料** | 银合金 | 银合金 | 银合金 | 银合金 |
| **致动器颜色** | 红色 | 红色 | 黑色 | 红色 |
| **欧盟 ELV 符合性** | | | | |
| **欧盟RoHS指令2011/65/EU** | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| **欧盟ELV指令2000/53/EC** | 符合欧盟 ELV 标准 | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| **产品系列** | KISSLING | KISSLING | KISSLING | KISSLING |
| **系列** | KISSLING 系列 TS | KISSLING 系列 TS | KISSLING 系列 TS | KISSLING 系列 TS |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Push button switch TS-112-BL12 | Push button switch TS-111-GN32 | Push button switch TS-121-RT61 |
| **TE 产品编号** | K1155663 | K1154325 | K1161484 |
| **配置（极掷）** | 单极 - 单掷 | 单极 - 双掷 | 双极 - 双掷 |
| **套管种类** | 螺纹 | 普通 | 螺纹 |
| **照明** | 带有 | 带有 | 不带 |
| **工艺密封** | 是 | 否 | 是 |
| **开关反馈类型** | 触觉 | 非触觉 | 触觉 |
| **触点额定电流** | 5 A | 5 A | 5 A |
| **工作电压范围** | 9 - 32 VDC | 9 - 32 VDC | 9 - 32 VDC |
| **开关端子电镀材料** | 银包铜 | 银合金 | 银合金 |
| **致动器颜色** | 蓝色 | 绿色 | 红色 |
| **欧盟 ELV 符合性** | | | |
| **欧盟RoHS指令2011/65/EU** | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| **欧盟ELV指令2000/53/EC** | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 不符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| **产品系列** | KISSLING | KISSLING | KISSLING |
| **系列** | KISSLING 系列 TS | KISSLING 系列 TS | KISSLING 系列 TS |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。