Mini Common Termination Contacts

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子

端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **锡 (Sn)**

导线端子端接区域电镀材料: **预镀锡**

工作电压: **50 VDC**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM7053-C7671

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

绝缘电阻 (MΩ)	500
工作电压 (VAC)	50
工作电压 (VDC)	50

接触件特性

端子形状和构造	矩形
接合方柱尺寸 (mm)	.5
接合方柱尺寸 (in)	.019
端子类型	插座, 母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值） (A)	2, 3

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	.85 - 1.05
兼容的绝缘直径范围 (in)	.033 - .041
线径 (AWG)	28 - 24
线径 (mm^2)	.08 - .2, .08 - .21, .08 - .25
线径 (CMA)	158.8 - 404

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 105
工组温度范围 (°F)	-22 - 221

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号

包装特性

封装数量	100, 15000
封装方法	Reel, 带, 零散零件

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	RECEPTACLE CONTACT CRIMP TYPE	1.5 MINI CT CRIMP CONTACT	CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE	CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE
TE 产品编号	84727-2	84727-1	353907-1	353918-1
端子类型	插座	母端	插座	插座
线径	28 - 24 AWG	28 - 24 AWG	28 - 24 AWG	28 - 24 AWG
端子额定电流（最大值）	2 A	3 A	2 A	2 A
电路应用	Signal	电源和信号	Signal	Signal
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP Mini CT	小型-CT	AMP Mini CT	AMP Mini CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。