AMPSEAL 16 连接器安装卡扣

AMP | AMPSEAL 16

在 TE 官网查看>

我们的 AMPSEAL 16 安装卡扣具有可选防旋转功能。

汽车零件 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件

安装卡扣安装在母端子上，用于安装 AMPSEAL 16 连接器。它们由热塑性塑料制成，有助于将连接器安装在车辆的发动机盖下或底盘上。

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: PA

汽车连接器附件类型: **安装卡箍**

工组温度范围: -40 - 120 °C

安装卡扣

AMPSEAL 16

安装卡扣安装在母端子连接器中，以将其安装在车辆底盘中或发动机盖下。它们可提供更高的安装灵活性。该系列安装卡扣适用于 AMPSEAL 16 汽车连接器。

其他 AMPSEAL 16 产品

查看所有 AMPSEAL 16 产品

AMPSEAL 16 连接器专为非公路车辆、重载工业、休闲和农业应用而设计。这些连接器非常可靠、易于使用并且有助于防止湿气和灰尘污染连接。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM7801-M8649

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125, -40 - 120
工组温度范围 (°F)	-40 - 248, -40 - 257

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box, 包装
封装数量	1, 4800

其他

可维修	否, 是

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16	MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16	MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16
TE 产品编号	1924487-1	1924487-2	1924487-3
工组温度范围	-40 - 120 °C	-40 - 120 °C	-40 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP
系列	AMPSEAL 16	AMPSEAL 16	AMPSEAL 16

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16

数据连接器外壳(8)

汽车端子(35)

汽车连接器盖帽(5)

AMPSEAL 16、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。