

# 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 高速 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin (圆护套电缆) 的 SFP56 转 SFP56 直连可插拔 I/O 电缆组件。30 AWG 线径，数据速率为 56 GBS。



线束类型: SFP56 到 SFP56

位数: 4

电缆组件长度: .5 m

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号

CAT-C11-G28037

### 产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP56 到 SFP56
电缆组件 (A 端)	SFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP56 插头
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式

### 结构特性

安装位置	外部
位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

### 电气特征

阻抗 ( $\Omega$ )	100
-----------------	-----

### 信号特征

数据速率 (Gb/s)	56
-------------	----

### 主体特性

电缆颜色	黑色
电缆易燃性等级	CL2
均衡	否

### 尺寸

线径 (AWG)	30
线径 (mm <sup>2</sup> )	.051
电缆外径 (mm)	4.37
电缆外径 (in)	.172

### 操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

### 其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2
电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)

SFP56 DIRECT ATTACH CA,  
0.5M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
1M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
1.5M, 30AWGSFP56 DIRECT ATTACH CA,  
2M, 30AWG

TE 产品编号	4-2821222-1	4-2821222-3	4-2821222-4	4-2821222-5
电缆组件长度	.5 m	1 m	1.5 m	2 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

