

QSFP 对 QSFP I/O 电缆组 件：30 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin（圆护套电缆样式）的 QSFP 转 QSFP 直连可插拔 I/O 电缆组件。30 AWG 线径，数据速率为 10 Gbps。



线束类型: QSFP
均衡: 否
线径: .051 mm²
电缆外径: 6.48 mm

产品特性

产品类型特性

插销种类	滑销
线束类别	高速
线束类型	QSFP
连接器类型 (A 端)	QSFP 插头
连接器类型 (B 端)	QSFP 插头
电缆种类	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗 (Ω)	100
--------	-----

信号特征

数据速率 (Gb/s)	10
-------------	----

主体特性

应力消除类型	热缩管
屏蔽材料	铝/聚酯胶带/镀锡铜编织层



绝缘套管材料	柔性 PVC
均衡	否
电缆颜色	黑色
电缆易燃性等级	CL2

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	锌模具
------	-----

尺寸

线径 (AWG)	30
线径 (mm ²)	.05, .051
电缆外径 (mm)	6.48
电缆外径 (in)	.255

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件配置	双头
电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7, 15
电缆组件长度 (ft)	1.64, 3.28, 3.281, 4.921, 6.56, 6.562, 8.202, 9.84, 9.842, 16.4, 22.96, 49.2

参考编号

TE 内部编号	CAT-C11-H501114
---------	-----------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



C/A, QSFP, 0.5M, P1-P2,
UNEQUALIZED

TE 产品编号	1-2053638-6
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
系列	QSFP/QSFP+

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

