QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：32 AWG

在 TE 官网查看>

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin（圆护套电缆）的 QSFP28 转四端口 SFP+ 直连可插拔 I/O 电缆组件。32 AWG 线径，数据速率为 25 GBS。

线束类型: **QSFP28 到 SFP+**

电缆组件（A 端）: **QSFP28 插头**

电缆组件（B 端）: **SFP+ 插头**

线径: **.032 mm²**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C11-N4901

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP28 到 SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件（A 端）	QSFP28 插头
电缆组件（B 端）	SFP+ 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗 (Ω)	100

信号特征

数据速率 (Gb/s)	25

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否

电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径 (AWG)	32
线径 (mm^2)	.032
电缆外径 (mm)	3.81
电缆外径 (in)	.15

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2
电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	QSFP28 TO [4]SFP28, 0.5 METER, 32AWG	QSFP28 TO 4XSFP28, 32AWG, 1M	QSFP28 TO 4XSFP28, 32AWG, 1.5M	QSFP28 TO 4XSFP28, 32AWG, 2M
TE 产品编号	2340654-1	2340654-2	2340654-3	2340654-4
电缆组件长度	.5 m	1 m	1.5 m	2 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。