

QSFP28-4 SFP+ 电缆组件： 26 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin (圆护套电缆) 的 QSFP28 转四端口 SFP+ 直连可插拔 I/O 电缆组件。26 AWG 线径，数据速率为 25 GBS。



线束类型: QSFP28 到 SFP+

电缆组件 (A 端): QSFP28 插头

电缆组件 (B 端): SFP+ 插头

线径: .129 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-C11-N490325

产品类型特性

线束类别

工业标准, 高速

插销种类

拉片释放

线束类型

QSFP28 到 SFP+

电缆种类

Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

电缆组件 (A 端)

QSFP28 插头

电缆组件 (B 端)

SFP+ 插头

结构特性

位数

16

线对数量

8

信号位置数量

16

电气特征

阻抗 (Ω)

100

信号特征

数据速率 (Gb/s)

25, 28

主体特性



电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2, UL 型 CL2

机械附件

接合对准	不带
------	----

尺寸

线径 (AWG)	26
线径 (mm ²)	.129
电缆外径 (mm)	5.96
电缆外径 (in)	.235

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件配置	分线点
电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 3)



QSFP TO [4]SFP+, 28G, 0.5 METER, 26AWG



QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 3.5 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 1.5 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 2 METER

TE 产品编号	2334878-1	2334878-7	2334878-3	2334878-4
电缆组件长度	.5 m	3.5 m	1.5 m	2 m
电缆易燃性等级	CL2	CL2	CL2	CL2
数据速率	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
系列	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)



QSFP TO [4]SFP 25GIG
26AWG 1 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG
26AWG 2.5 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG
26AWG 4.5 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG
26AWG 3 METER

TE 产品编号	2334878-2	2334878-5	2334878-9	2334878-6
电缆组件长度	1 m	2.5 m	4.5 m	3 m
电缆易燃性等级	CL2	CL2	CL2	CL2
数据速率	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
系列	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28	zQSFP+/QSFP28

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)



QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 5 METER



QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 4 METER

TE 产品编号	1-2334878-0	2334878-8
电缆组件长度	5 m	4 m
电缆易燃性等级	UL 型 CL2	CL2
数据速率	28 Gb/s	25 Gb/s
电缆种类	Madison TurboTwin	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
系列	zQSFP+/QSFP28	

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

