

26 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin（圆护套电缆）的 QSFP56 转 QSFP56 直连可插拔 I/O 电缆组件。26 AWG 线径，数据速率为 56 GBS。



线束类型: QSFP56
电缆组件（A 端）：QSFP56 插头
电缆组件（B 端）：QSFP56 插头
线径: .129 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C11-Q17
---------	-------------

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP56
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件（A 端）	QSFP56 插头
电缆组件（B 端）	QSFP56 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗 (Ω)	100
--------	-----

信号特征

数据速率 (Gb/s)	56
-------------	----

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否



电缆易燃性等级	CL2
---------	-----

尺寸

线径 (AWG)	26
线径 (mm²)	.129
电缆外径 (mm)	9.53
电缆外径 (in)	.375

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



QSFP 56GIG 26AWG 1.5 METER



QSFP 56GIG 26AWG 0.5 METER



QSFP 56GIG 26AWG 2.5 METER



QSFP 56GIG 26AWG 1 METER

TE 产品编号	4-2333842-3	4-2333842-1	4-2333842-5	4-2333842-2
电缆组件长度	1.5 m	.5 m	2.5 m	1 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
系列	QSFP56	QSFP56	QSFP56	QSFP56

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



QSFP 56GIG 26AWG 2
METER



QSFP 56GIG 26AWG 3
METER

TE 产品编号	4-2333842-4	4-2333842-6
电缆组件长度	2 m	3 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
系列	QSFP56	QSFP56

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

