

26 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin (圆护套电缆) 的 QSFP28 转 QSFP28 直连可插拔 I/O 电缆组件。26 AWG 线径，数据速率为 25 GBS。



线束类型: QSFP28

线径: .129 mm²

屏蔽: 是

电缆颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

插销种类	拉片释放
线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP28
连接器类型 (A 端)	QSFP28 插头
连接器类型 (B 端)	QSFP28 插头
电缆种类	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗 (Ω)	100
--------	-----

信号特征

数据速率 (Gb/s)	25, 28
-------------	--------

主体特性

均衡	否
电缆颜色	黑色

电缆易燃性等级	CL2, UL 型 CL2
---------	---------------

机械附件

接合对准	不带
------	----

尺寸

线径 (AWG)	26
----------	----

线径 (mm ²)	.129
-----------------------	------

电缆外径 (mm)	6.4, 9.53
-----------	-----------

电缆外径 (in)	.252, .375
-----------	------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

无卤素	否
-----	---

其他

电缆组件配置	双头
--------	----

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
------------	---------------------------------------

电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4
-------------	--

参考编号

TE 内部编号	CAT-C11-Z8
---------	------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 3)

QSFP 25GIG 26AWG 5
METERQSFP 25GIG 26AWG 0.5
METERQSFP 25GIG 26AWG 1
METERQSFP 25GIG 26AWG 1.5
METER

TE 产品编号	1-2333842-0	2333842-1	2333842-2	2333842-3
均衡		否	否	否
电缆外径	9.53 mm	9.53 mm	9.53 mm	9.53 mm
电缆组件长度	5 m	.5 m	1 m	1.5 m
电缆易燃性等级	UL 型 CL2	CL2	CL2	CL2
数据速率	28 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s
信号位置数量		16	16	16
接合对准	不带			
电缆种类	Madison TurboTwin	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

QSFP 25GIG 26AWG 2
METERQSFP 25GIG 26AWG 2.5
METERQSFP 25GIG 26AWG 3
METERQSFP 25GIG 26AWG 3.5
METER

TE 产品编号	2333842-4	2333842-5	2333842-6	2333842-7
均衡	否	否	否	否
电缆外径	9.53 mm	9.53 mm	9.53 mm	9.53 mm
电缆组件长度	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m
电缆易燃性等级	CL2	CL2	CL2	CL2
数据速率	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s	25 Gb/s
信号位置数量	16	16	16	16
接合对准				
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式	Madison TurboTwin - 圆形夹 套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)



QSFP 25GIG 26AWG 4 METER



QSFP 25GIG 26AWG 4.5 METER

TE 产品编号	2333842-8	2333842-9
均衡	否	否
电缆外径	9.53 mm	6.4 mm
电缆组件长度	4 m	4.5 m
电缆易燃性等级	CL2	CL2
数据速率	25 Gb/s	25 Gb/s
信号位置数量	16	16
接合对准		
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

