Continuous Tube, Low Fire Hazard HX-CT

HX-CT

在 TE 官网查看>

标识和标签 > 可打印套管

薄壁、零卤素、低烟/毒性、辐射交联聚烯烃热收缩管用于需要限制火灾隐患的应用。

可打印套管类型: **连续**

可打印套管等级: **低火灾隐患**

收缩率: **2:1**

主要产品颜色: **绿色**

原始内径（最小值）: **6.4 mm**

薄壁、零卤素、低烟/毒性、辐射交联聚烯烃热收缩管

用于需要限制火灾隐患的应用。

主要特性

- 零卤素、低毒烟雾和低烟
- 自熄，无火焰传播
- 卓越的阻燃性 - 通常为 LOI 39%
- 可耐受主要铁路和工业液体腐蚀（根据 TE 规范 RW-2072 的定义）
- 套筒直径 2.4mm 至 38.1mm（3/32 至 1-1/2 英寸）
- 更开放且更易使用的型材
- 收缩比 2:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-C7679-H99

产品类型特性

可打印套管类型	连续
可打印套管等级	低火灾隐患

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	白色, 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 黑色

尺寸

原始内径（最小值） (mm)	2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 38.1
原始内径（最小值） (in)	.094, .125, .126, .187, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
收缩后内径（最大值) (mm)	1.19, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19
收缩后内径（最大值) (in)	.047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .375, .5, .75
兼容电缆直径范围 (mm)	1.2 - 1.9, 1.57 - 2.54, 2.36 - 3.8, 2.4 - 3.84, 3.2 - 5.12, 4.75 - 7.6, 6.4 - 10.1, 9.5 - 15.28, 12.7 - 20.32, 19 - 30.48
兼容电缆直径范围 (in)	.046 - .105, .05 - .079, .05 - .075, .062 - .1, .069 - .105, .094 - .151, .125 - .201, .187 - .299, .25 - .4, .375 - .6, .5 - .8, .75 - 1.2

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 221

打印机/标签特性

打印机类型	热转印

包装特性

封装数量	50

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	HX-CT-50M-6.4-OUT-5	HX-CT-50M-6.4-OUT-6	HX-CT-50M-12.7-OUT-5	HX-CT-50M-19.0-OUT-6
TE 产品编号	ES0273-000	ES0274-000	ES0279-000	ES0283-000
主要产品颜色	绿色	蓝色	绿色	蓝色
原始内径（最小值）	6.4 mm	6.4 mm	12.7 mm	19 mm
收缩后内径（最大值)	3.2 mm	3.2 mm	6.35 mm	9.5 mm
兼容电缆直径范围	3.2 - 5.12 mm	3.2 - 5.12 mm	6.4 - 10.1 mm	9.5 - 15.28 mm
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	HX-CT	HX-CT	HX-CT	HX-CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	HX-CT-50M-2.4-OUT-5	HX-CT-50M-12.7-OUT-2	HX-CT-50M-12.7-OUT-6	HX-CT-50M-19.0-OUT-2
TE 产品编号	ES0264-000	ES0278-000	ES0280-000	ES0281-000
主要产品颜色	绿色	红色	蓝色	红色
原始内径（最小值）	2.4 mm	12.7 mm	12.7 mm	19 mm
收缩后内径（最大值)	1.2 mm	6.35 mm	6.35 mm	9.5 mm
兼容电缆直径范围	1.2 - 1.9 mm	6.4 - 10.1 mm	6.4 - 10.1 mm	9.5 - 15.28 mm
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	HX-CT	HX-CT	HX-CT	HX-CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	HX-CT-40M-25.4-OUT-2	HX-CT-50M-2.4-OUT-2	HX-CT-40M-25.4-OUT-5	HX-CT-50M-9.5-OUT-2
TE 产品编号	ES0284-000	ES0263-000	ES0285-000	ES0275-000
主要产品颜色	红色	红色	绿色	红色
原始内径（最小值）	25.4 mm	2.4 mm	25.4 mm	9.5 mm
收缩后内径（最大值)	12.7 mm	1.2 mm	12.7 mm	4.75 mm
兼容电缆直径范围	12.7 - 20.32 mm	1.2 - 1.9 mm	12.7 - 20.32 mm	4.75 - 7.6 mm
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准
系列	HX-CT	HX-CT	HX-CT	HX-CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	HX-CT-50M-12.7-OUT-0	HX-CT-50M-9.5-OUT-0	HX-CT-50M-19.0-OUT-0	HX-CT-40M-38.1-OUT-0
TE 产品编号	ER4010-000	ER4009-000	ER4014-000	ER4016-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径（最小值）	12.7 mm	9.5 mm	19 mm	38.1 mm
收缩后内径（最大值)	6.4 mm	4.8 mm	9.5 mm	19 mm
兼容电缆直径范围	6.4 - 10.1 mm	4.75 - 7.6 mm	9.5 - 15.28 mm	19 - 30.48 mm
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	HX-CT	HX-CT	HX-CT	HX-CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	HX-CT-40M-25.4-OUT-0	HX-CT-50M-19.0-OUT-5	HX-CT-50M-6.4-OUT-2	HX-CT-50M-9.5-OUT-6
TE 产品编号	ER4015-000	ES0282-000	ES0272-000	ES0277-000
主要产品颜色	黑色	绿色	红色	蓝色
原始内径（最小值）	25.4 mm	19.1 mm	6.4 mm	9.5 mm
收缩后内径（最大值)	12.7 mm	9.5 mm	3.2 mm	4.75 mm
兼容电缆直径范围	12.7 - 20.32 mm	9.5 - 15.28 mm	3.2 - 5.12 mm	4.75 - 7.6 mm
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	HX-CT	HX-CT	HX-CT	HX-CT

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

该系列中的其他产品 | HX-CT

可打印套管(50)