

# CORCOM L 系列多功能插口式滤波器



Corcom | Corcom L

[在 TE 官网查看>](#)

EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器

带开关或保险丝的双结构电源输入模块。



## 产品特性

### 产品类型特性

接地扼流选项	否
滤波器类型	电源输入模块
滤波器开关类型	DPST, 无开关
输出端接类型	.110" FASTON
滤波要求	已滤波, 未滤波
滤波器连接器类型	IEC 320/C-14

### 结构特性

保险丝选项	单, 双
-------	------

### 电气特征

输入电压选择	单一交流, 四个交流, 无
漏泄电流 (最大值) (120VAC, 60Hz) ( $\mu$ A)	2, 250
漏泄电流 (最大值) (250VAC, 50Hz) ( $\mu$ A)	5, 500
额定电流 (A)	2, 4, 6
工作电压 (VAC)	100, 120, 230, 240, 250

### 主体特性

滤波器屏蔽类型	完整容器, 无, 滤波器屏蔽层
产品方向	垂直

### 机械附件

面板安装特性类型	卡口, 法兰, 法兰
----------	------------

### 使用环境

工组温度范围 ( $^{\circ}$ C)	-10 - 40
------------------------	----------

参考编号

TE 内部编号

CAT-C8114-L1

[查看下一页产品](#)

## 相关材料

[Catalog Section](#)

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

English

[Catalog Section](#)

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE\\_L\\_SERIES](#)

English

## 该系列中的其他产品 | Corcom L



EMI 和 EMC 附件(1)