

# 分压器小型拉绳位移传感器

MEAS | MEAS MT Mini-Test

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器

MT2A 系列分压器小型拉绳位移传感器配有双轴 360° 旋转安装支架，便于在任何方向进行快速且简单的安装。

MT2A 系列专为满足飞行测试和汽车碰撞测试应用中的高加速度需求而设计。该产品可配置，要了解提供的各种选项，请参阅数据手册。



拉绳致动位移传感器产品类型: **小型测试系列**

输出信号: **分压器 (电位)**

可重复性: .02 % of FS

拉绳致动位移传感器外壳材料: **铝**

IP 等级: IP50

## 产品特性

### 产品类型特性

拉绳致动位移传感器产品类型	小型测试系列
---------------	--------

### 信号特征

输出信号	分压器 (电位)
------	----------

### 主体特性

拉绳致动位移传感器外壳材料	铝
---------------	---

### 使用环境

工作温度范围 (°C)	-55 - 125, -54 - 124
-------------	----------------------

工作温度范围 (°F)	-67 - 257, -65 - 255
-------------	----------------------

### 操作/应用

分辨率 (mm)	本质上无限, 连续模拟
----------	-------------

### 行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

危险区域认证	否
--------	---

### 其他

全部行程范围 (mm)	1270 - 1270, 381, 381 - 381, 76.2 - 762, 762
-------------	--

全部行程范围 (in)	15, 15 - 15, 3 - 3, 30, 50 - 50
-------------	---------------------------------

拉绳致动位移传感器精确度 (% of FS)	.15, .2, 1.1
------------------------	--------------

可重复性 (% of FS)	.02
编码器驱动	否
测量电缆	尼龙包覆的不锈钢
<b>参考编号</b>	
TE 内部编号	CAT-CAPS0004

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 3)



MT2A-15E-33-10K-C1A



MT2A-15E-9-10K-M3A: CTO-1150000-37



MT2A-30E-14-10K-C1



MT2A-30E-14-10K-M1

TE 产品编号	04-1208-0148	20018658-00	04-1208-0082	04-1208-0054
全部行程范围	381 mm	381 - 381 mm	762 mm	762 mm
拉绳致动位移传感器精确度	.2 % of FS	.2 % of FS	.15 % of FS	.15 % of FS
分辨率	连续模拟 mm	本质上无限 mm	连续模拟 mm	连续模拟 mm
工作温度范围	-55 - 125 °C	-54 - 124 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	MEAS	MEAS	MEAS	MEAS
系列	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 3)



MT2A-30E-14-10K-M2



MT2A-30E-33-10K-C1A



MT2A-30E-9-10K-C1



MT2A-3E-9-10K-M1A

TE 产品编号	04-1208-0074	04-1208-0115	04-1208-0029	04-1208-5032
全部行程范围	762 mm	762 mm	762 mm	76.2 - 762 mm
拉绳致动位移传感器精确度	.15 % of FS	.15 % of FS	.15 % of FS	1.1 % of FS
分辨率	连续模拟 mm	连续模拟 mm	连续模拟 mm	本质上无限 mm
工作温度范围	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-55 - 125 °C	-54 - 124 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS	MEAS	MEAS	MEAS
系列	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test	MEAS MT Mini-Test

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 3)



MT2A-50E-22-10K-M3A: CTO-11500000-37

TE 产品编号	20020336-00
全部行程范围	1270 - 1270 mm
拉绳致动位移传感器精确度	.15 % of FS
分辨率	本质上无限 mm
工作温度范围	-54 - 124 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS
系列	MEAS MT Mini-Test

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[MT2A](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [MEAS MT Mini-Test](#)



电缆致动位置传感器(33)