双输出拉绳位移传感器

MEAS | MEAS SP

在 TE 官网查看>

传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器

SPD 型紧凑型拉绳位移传感器可提供 4-20 mA 或 0-10 VDC 输出。SPD 拉绳位移传感器提供 4 种不同行程选项，最长可达 50 英寸。这款产品采用坚固耐用的密封聚碳酸酯外壳，可在（湿）环境中提供 IP67 防护等级，适合室内和室外应用。提供不锈钢安装支架。

全冲程范围: 101.6 - 1270 mm

输出信号类型: 0 - 10 VDC, 4 - 20 mA

精确度: ±.25 % of FS

可重复性: .02 % of FS

外壳材料: **聚碳酸酯 + 无锈安装支架**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-CAPS0070

主体特性

外壳材料	聚碳酸酯 + 无锈安装支架

尺寸

全冲程范围 (mm)	101.6 - 1270
全冲程范围 (in)	4 - 50

使用环境

精确度 (% of FS)	±.25
工组温度范围 (°C)	-40 - 71
工组温度范围 (°F)	-40 - 160

操作/应用

输出信号类型	0 - 10 VDC, 4 - 20 mA

行业标准

IP 等级	IP67

其他

编码器驱动	否
可重复性 (% of FS)	.02

测量电缆	尼龙包覆的不锈钢

查看下一页产品

相关材料

Specification Or Standard

SPD Manual

English

该系列中的其他产品 | MEAS SP

电缆致动位置传感器(23)