

冷缩可拆卸接头

RAYCHEM | RAYCHEM CSJD
在 TE 官网查看>



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 冷应用
产品供货情况: 美洲
安装说明: 英语
电压等级: ≤ 15 kV
接头和拼接件产品类型: 中压直通接头

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-CSJD
---------	----------

产品类型特性

电缆密封方法	胶泥
保存期限	2 年
材料系统	硅胶
粘合剂涂层	不带
涂层种类	涂色
接头连接器类型	机械
电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	冷应用
接头和拼接件产品类型	中压直通接头, 可拆换接头
电缆屏蔽种类	FS, 同心零线, 胶带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 15, ≤ 28
-----------	------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
灵活性	半柔性
绝缘材料	硅橡胶



尺寸

长度（已安装） (mm)	610
长度（已安装） (in)	24
兼容导体直径范围 (AWG/kcmil)	#2 - 4/0, 300 - 750, 350 - 750, 4/0 - 500, 500 - 1000
兼容的绝缘直径范围 (mm)	29.3 - 20.7, 26.2 - 40., 26.2 - 40, 17.5 - 30.5, 32.5 - 52
兼容的绝缘直径范围 (in)	1.28 - 2.05, 1.153 - .814, .69 - 1.2, 1.03 - 1.58
兼容导体直径范围 (mm)	6.8 - 13.4, 18.7 - 29.3, 9.6 - 20.7, 15.7 - 25.4, 14.5 - 25.3
兼容导体直径范围 (in)	.268 - .528, .736 - 1.152, .616 - .998, .57 - .998, .376 - .813
护套外径 (mm)	38.1, 52.07, 66.04
护套外径 (in)	1.5, 2.05, 2.6

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EDR-5582, IEEE 386, IEEE 404
-------------	------------------------------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

包装特性

封装方法	Cardbox
封装数量	1

其他

产品使用	电源电缆
安装说明	英语

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



CSJD-1524-A4



CSJD-2823-C2



CSJD-2824-C4



CSJD-2824-A4

TE 产品编号	GF1238-000	GF2221-000	GF2225-000	FG1533-000
电压等级	≤ 15 kV	≤ 28 kV	≤ 28 kV	≤ 28 kV
接头和拼接件产品类型	中压直通接头	可拆换接头	可拆换接头	中压直通接头
兼容导体直径范围	#2 - 4/0 AWG/kcmil	4/0 - 500 AWG/kcmil	500 - 1000 AWG/kcmil	
兼容的绝缘直径范围	17.5 - 30.5 mm	26.2 - 40 mm	32.5 - 52 mm	29.3 - 20.7 mm
护套外径	38.1 mm	52.07 mm	66.04 mm	
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



CSJD-1521-C1



CSJD-2823-C3



CSJD-1521-C2



CSJD-1524-C4

TE 产品编号	GF2229-000	GF2224-000	GF2223-000	GF2227-000
电压等级	≤ 15 kV	≤ 28 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV
接头和拼接件产品类型	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头
兼容导体直径范围	#2 - 4/0 AWG/kcmil	300 - 750 AWG/kcmil	9.6 - 20.7 mm	500 - 1000 AWG/kcmil
兼容的绝缘直径范围	17.5 - 30.5 mm	26.2 - 40 mm	17.5 - 30.5 mm	32.5 - 52 mm
护套外径	38.1 mm	52.07 mm	38.1 mm	66.04 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



CSJD-1524-C5



CSJD-2821-C1



CSJD-2823-A1



CSJD-2821-A1

TE 产品编号	GF2333-000	GF1239-000	FG1537-000	FG1538-000
电压等级	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV
接头和拼接件产品类型	中压直通接头	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头
兼容导体直径范围	#2 - 4/0 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil
兼容的绝缘直径范围	17.5 - 30.5 mm	17.5 - 30.5 mm	17.5 - 30.5 mm	17.5 - 30.5 mm
护套外径	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



CSJD-1523-C3



CSJD-15/25-H-BUSX



CSJD-2824-A3



CSJD-2824-C5

TE 产品编号	GF2226-000	BM0408-000	FG1534-000	GF2228-000
电压等级	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 28 kV
接头和拼接件产品类型	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头
兼容导体直径范围	300 - 750 AWG/kcmil		#2 - 4/0 AWG/kcmil	
兼容的绝缘直径范围	26.2 - 40 mm		17.5 - 30.5 mm	32.5 - 52 mm
护套外径	52.07 mm		38.1 mm	
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



CSJD-1523-A2



CSJD-1521-A1



CSJD-2824-A2



CSJD-1524-A3

TE 产品编号	GF1236-000	GF1235-000	FG1535-000	GF1237-000
电压等级	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV	≤ 15 kV
接头和拼接件产品类型	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头	可拆换接头
兼容导体直径范围	350 - 750 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil	#2 - 4/0 AWG/kcmil
兼容的绝缘直径范围	26.2 - 40. mm	17.5 - 30.5 mm	17.5 - 30.5 mm	17.5 - 30.5 mm
护套外径	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD	RAYCHEM CSJD

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

COLD SHRINK DISCONNECTABLE JOINTS (CSJD)

English

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM CSJD](#)



[接头和拼接件\(21\)](#)