

用于 URD 电缆的冷缩维修接头



[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 冷应用
产品供货情况: 美洲
安装说明: 英语
电压等级: ≤ 15 kV
接头和拼接件产品类型: 直插式接头

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-CSJUR-S
---------	-------------

产品类型特性

电缆密封方法	胶泥
保存期限	2 年
材料系统	硅胶
粘合剂涂层	不带
涂层种类	涂色
接头连接器类型	机械
电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	冷应用
接头和拼接件产品类型	直插式接头
电缆屏蔽种类	FS, 同心零线, 胶带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 15
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
灵活性	半柔性



绝缘材料	硅橡胶
------	-----

尺寸

兼容的导体截面范围 (mm²)	42.4
兼容导体直径范围 (AWG/kcmil)	2/0, Jan-00
兼容的绝缘直径范围 (mm)	16.3 - 25.1
兼容的绝缘直径范围 (in)	.64 - .99
兼容电缆截面 - 主线（最大值） (mm²)	42.4
兼容电缆截面 - 主线（最小值） (mm²)	42.4
护套外径 (mm)	32
护套外径 (in)	1.26

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEEE 404
-------------	----------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

包装特性

封装方法	Cardbox
封装数量	1

其他

产品使用	电源电缆
安装说明	英语

[查看下一页产品](#)




产品 (1 of 1)



CSJUR-S-2511



CSJUR-S-2511-SB2R



CSJUR-S-1511-SB2R



CSJUR-S-1511

TE 产品编号	ES3162-000	ES3163-000	ES3166-000	ES3165-000
兼容导体直径范围	2/0 AWG/kcmil, Jan-00 AWG /kcmil	2/0 AWG/kcmil, Jan-00 AWG /kcmil	2/0 AWG/kcmil, Jan-00 AWG /kcmil	2/0 AWG/kcmil, Jan-00 AWG /kcmil
电缆屏蔽种类	FS, 同心零线, 胶带	FS, 同心零线, 胶带	FS, 同心零线, 胶带	FS, 同心零线, 胶带
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CSJ	RAYCHEM CSJ	RAYCHEM CSJ	RAYCHEM CSJ

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

