

# 直式插头 D38999，H35 插件

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器  
在 TE 官网查看>



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线  
连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）  
位数: 100  
中心线（间距）: .06 mm  
可密封: 是

## 产品特性

### 参考编号

|         |                  |
|---------|------------------|
| TE 内部编号 | CAT-D38999-ACT9A |
|---------|------------------|

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类   | 插头    |
| 外壳类型      | 直式插头  |

### 结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 位数     | 100 |
| 电源位置数量 | 0   |
| 信号位置数量 | 100 |
| 端子预装   | No  |

### 主体特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 外壳电镀材料      | 镉外径     |
| 外壳基材        | 复合材料    |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 硬电介质/硅胶 |
| 密封的         | 否       |

### 接触件特性

|                 |   |
|-----------------|---|
| 端子额定电流（最大值） (A) | 5 |
|-----------------|---|



|           |       |
|-----------|-------|
| 反向极性      | 否     |
| 端子布局方式    | 圆形    |
| 圆形连接器端子类型 | 插针/插座 |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
| 极性代码    | 正常         |
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合固定    | 不带         |

壳体特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 中心线（间距） (mm) | .06    |
| 中心线（间距） (in) | .1     |
| 圆形连接器壳体尺寸    | H (23) |
| 定位监控         | 时序     |

尺寸

|          |          |
|----------|----------|
| 线径 (AWG) | 22 - 26  |
| 线径 (mm²) | .15 - .4 |

使用环境

|             |           |
|-------------|-----------|
| 工组温度范围 (°C) | -65 - 200 |
| 工组温度范围 (°F) | -85 - 392 |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
| 屏蔽   | 是     |

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



STRAIGHT PLUG



STRAIGHT PLUG



STRAIGHT PLUG



STRAIGHT PLUG

|                    |                            |                            |                            |                            |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TE 产品编号            | YACT26JH35AB000000         | YACT26JH35AN000000         | YACT26JH35AA000000         | YACT26JH35BN000000         |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合欧盟 RoHS 标准              | 不符合欧盟 RoHS 标准              | 不符合欧盟 RoHS 标准              | 不符合欧盟 RoHS 标准              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 不符合欧盟 ELV 标准               | 不符合欧盟 ELV 标准               | 不符合欧盟 ELV 标准               | 不符合欧盟 ELV 标准               |
| 产品系列               | DEUTSCH                    | DEUTSCH                    | DEUTSCH                    | DEUTSCH                    |
| 系列                 | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器 | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器 | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器 | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器 |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



STRAIGHT PLUG

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| TE 产品编号            | YACT26JH35BA000000         |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合欧盟 RoHS 标准              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 不符合欧盟 ELV 标准               |
| 产品系列               | DEUTSCH                    |
| 系列                 | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器 |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

English

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器](#)



[标准圆形连接器\(424\)](#)