

直式插头 D38999，D15 插件

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器
在 TE 官网查看>



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线
连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）
位数: 15
中心线（间距）: .06 mm
可密封: 是

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-ACT9Y
---------	------------------

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

位数	15
电源位置数量	0
信号位置数量	15
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	复合材料
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	13
-----------------	----



反向极性	否
端子布局方式	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
极性代码	正常
接合对准类型	极化
接合固定	不带

壳体特性

中心线（间距）（mm）	.06
中心线（间距）（in）	.1
圆形连接器壳体尺寸	D (15)
定位监控	时序

尺寸

线径 (AWG)	16 - 20
线径 (mm²)	.61 - 1.21

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



STRAIGHT PLUG

TE 产品编号	YACT26MD15AA000000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

English

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 III 复合连接器](#)



[标准圆形连接器\(392\)](#)