

# Jam Nut: D38999, 23-35

## Insert



DEUTSCH | DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



### 产品特性

#### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	防松螺母母端

#### 结构特性

位数	100
电源位置数量	0
信号位置数量	100
端子预装	No

#### 主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

#### 接触件特性

端子额定电流 (最大值) (A)	5
反向极性	否
端子布局方式	23 - 35
圆形连接器端子类型	插座, 插针

#### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有
<b>壳体特性</b>	
圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	时序
<b>尺寸</b>	
线径 (AWG)	28 - 22
线径 (mm <sup>2</sup> )	.08 - .33
<b>使用环境</b>	
工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392
<b>操作/应用</b>	
电路应用	Signal
屏蔽	是
<b>参考编号</b>	
TE 内部编号	CAT-D38999-DTS14F

[查看下一页产品](#)

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series III](#)



标准圆形连接器(9203)