Straight Plug: D38999, 19-11 Insert, Electroless Nickel Plating

DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III，DEUTSCH 38999

在 TE 官网查看>

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器

连接器系统：**线到线**

连接器安装类型：**电缆安装（自由悬挂）**

位数：11

中心线（间距）：.06 mm

可密封：**是**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-DTS19A

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

位数	11
电源位置数量	0
信号位置数量	11
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶

密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	13
反向极性	否
端子布局方式	19 - 11, 圆形
圆形连接器端子类型	插座, 插针, 插针/插座

机械附件

接合固定类型	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装
极性代码	N, 正常
接合对准类型	极化, 键控
接合固定	不带, 带有

壳体特性

中心线（间距） (mm)	.06
中心线（间距） (in)	.1
圆形连接器壳体尺寸	19, F (19)
定位监控	时序

尺寸

线径 (AWG)	20 - 16, 16 - 20
线径 (mm^2)	.61 - 1.21

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号
屏蔽	是

查看下一页产品

产品 (1 of 4)

	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY
TE 产品编号	YDTS26F19-11BAV001	YDTS26F19-11PN0000	YDTS26F19-11ANV001	YDTS26F19-11BEV001
连接器系统	线到线	线到面板	线到线	线到线
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）		电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	.06 mm		.06 mm	.06 mm
电路应用	电源和信号	Signal	电源和信号	电源和信号
极性代码	正常	N	正常	正常
线径	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG
圆形连接器壳体尺寸	F (19)	19	F (19)	F (19)
接合对准类型	极化	键控	极化	极化
接合固定	不带		不带	不带
端子布局方式	圆形	19 - 11	圆形	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座	插针	插针/插座	插针/插座
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 4)

	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY
TE 产品编号	YDTS26F19-11ADV001	YDTS26F19-11PNV001	YDTS26F19-11ACV001	YDTS26F19-11AEV001
连接器系统	线到线	线到面板	线到线	线到线
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	.06 mm		.06 mm	.06 mm
电路应用	电源和信号	Signal	电源和信号	电源和信号
极性代码	正常	N	正常	正常
线径	16 - 20 AWG	20 - 16 AWG	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG
圆形连接器壳体尺寸	F (19)	19	F (19)	F (19)
接合对准类型	极化	键控	极化	极化
接合固定	不带	带有	不带	不带
端子布局方式	圆形	19 - 11	圆形	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座	插针	插针/插座	插针/插座
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 4)

	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY
TE 产品编号	YDTS26F19-11AAV001	YDTS26F19-11BCV001	YDTS26F19-11ABV001	YDTS26F19-11BDV001
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到线
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	.06 mm	.06 mm	.06 mm	.06 mm
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
极性代码	正常	正常	正常	正常
线径	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG
圆形连接器壳体尺寸	F (19)	F (19)	F (19)	F (19)
接合对准类型	极化	极化	极化	极化
接合固定	不带	不带	不带	不带
端子布局方式	圆形	圆形	圆形	圆形
圆形连接器端子类型	插针/插座	插针/插座	插针/插座	插针/插座
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 4)

	PLUG ASSY	PLUG ASSY	PLUG ASSY
TE 产品编号	YDTS26F19-11BBV001	YDTS26F19-11BNV001	YDTS26F19-11SNV001
连接器系统	线到线	线到线	线到面板
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	电缆安装（自由悬挂）	面板安装
中心线（间距）	.06 mm	.06 mm	
电路应用	电源和信号	电源和信号	Signal
极性代码	正常	正常	N
线径	16 - 20 AWG	16 - 20 AWG	20 - 16 AWG
圆形连接器壳体尺寸	F (19)	F (19)	19
接合对准类型	极化	极化	键控
接合固定	不带	不带	带有
端子布局方式	圆形	圆形	19 - 11
圆形连接器端子类型	插针/插座	插针/插座	插座
欧盟 RoHS 符合性			
欧盟 ELV 符合性			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III,DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III,DEUTSCH 38999	DEUTSCH 38999 系列 III,DEUTSCH 38999

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 系列 III

标准圆形连接器(2555)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999

标准圆形连接器(2555)