

# D38999：方形凸缘，17-26 插件



DEUTSCH | DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 26

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

反向极性: 否

外壳电镀材料: 无电镀镍

## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

### 结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 A
位数	26
电源位置数量	0
信号位置数量	26
端子预装	No

### 电气特征

电压 (Vrms)	1800
工作电压 (VDC)	850

工作电压 (VAC)	600
<b>主体特性</b>	
贯穿件类型	否
环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
周边密封材料	硅胶
环境保护	是
重量 (g)	25.3
重量 (lb)	.0558
O 形环材料	硅胶
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	铝, 铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否
<b>接触件特性</b>	
端子数量 (尺寸 20)	26
端子额定电流 (最大值) (A)	5, 7.5
反向极性	否
端子布局方式	17 - 26, 圆形
圆形连接器端子类型	插座, 插针, 插针/插座, 更少插座, 更少插针
<b>机械附件</b>	
接合固定类型	三头螺纹
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	A, B, C, D, E, N, 正常
接合对准类型	极化, 极化, 键控
接合固定	不带, 带有
<b>壳体特性</b>	
中心线 (间距) (mm)	.06

中心线 (间距) (in)	.1
圆形连接器壳体尺寸	17, E (17)
定位监控	时序

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.02 - 2.11
兼容的绝缘直径范围 (in)	.04 - .083
组件长度 (mm)	31.5
组件长度 (in)	1.24
线径 (AWG)	20 - 24, 22 - 26, 24 - 20
线径 (mm <sup>2</sup> )	.15 - .4, .2 - .52

### 使用环境

流体阻力	是
工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392

### 操作/应用

耐用性等级 (Cycles)	1500, 500
电路应用	Signal, 电源和信号
屏蔽	是

### 包装特性

封装数量	1
------	---

### 其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-DTS1T
---------	------------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 5)



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS20F17-26JDV001	YDTS20F17-26SNV001	YDTS20F17-26AAV001	YDTS20F17-26ABV001
连接器系统	线到面板, 线到面板	线到线	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板
连接器安装类型	面板安装			
中心线 (间距)	.06 mm			
端子额定电流 (最大值)	7.5 A	5 A	7.5 A	7.5 A
电路应用	Signal	电源和信号	Signal	Signal
外壳基材	铝	铝	铝	铝
极性代码	D	正常	A	B
线径	20 - 24 AWG	22 - 26 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG
圆形连接器壳体尺寸	17	E (17)	17	17
屏蔽	是			
接合对准类型	键控	极化, 极化	键控	键控
接合固定	不带			
端子布局方式	17 - 26	圆形	17 - 26	17 - 26
圆形连接器端子类型	插座	插针/插座	更少插针	更少插针
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 5)



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS20F17-26ACV001	YDTS20F17-26ADV001	YDTS20F17-26AEV001	YDTS20F17-26ANV001
连接器系统	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板
连接器安装类型				
中心线 (间距)				
端子额定电流 (最大值)	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
外壳基材	铝	铝	铝	铝
极性代码	C	D	E	N
线径	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG
圆形连接器壳体尺寸	17	17	17	17
屏蔽				
接合对准类型	键控	键控	键控	键控
接合固定				
端子布局方式	17 - 26	17 - 26	17 - 26	17 - 26
圆形连接器端子类型	更少插针	更少插针	更少插针	更少插针
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (3 of 5)



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS20F17-26BAV001	YDTS20F17-26BBV001	YDTS20F17-26BCV001	YDTS20F17-26BDV001
连接器系统	线到线	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板
连接器安装类型	面板安装			
中心线 (间距)	.06 mm			
端子额定电流 (最大值)	5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A
电路应用	电源和信号	Signal	Signal	Signal
外壳基材	铝	铝	铝	铝
极性代码	正常	B	C	D
线径	22 - 26 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG
圆形连接器壳体尺寸	E (17)	17	17	17
屏蔽	是			
接合对准类型	极化, 极化	键控	键控	键控
接合固定	不带			
端子布局方式	圆形	17 - 26	17 - 26	17 - 26
圆形连接器端子类型	插针/插座	更少插座	更少插座	更少插座
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (4 of 5)



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS20F17-26BEV001	YDTS20F17-26BNV001	YDTS20F17-26HAV001	YDTS20F17-26HBV001
连接器系统	线到面板, 线到面板	线到线	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板
连接器安装类型	面板安装			
中心线 (间距)	.06 mm			
端子额定电流 (最大值)	7.5 A	5 A	7.5 A	7.5 A
电路应用	Signal	电源和信号	Signal	Signal
外壳基材	铝	铝	铝	铝
极性代码	E	正常	A	B
线径	20 - 24 AWG	22 - 26 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG
圆形连接器壳体尺寸	17	E (17)	17	17
屏蔽	是			
接合对准类型	键控	极化, 极化	键控	键控
接合固定	不带			
端子布局方式	17 - 26	圆形	17 - 26	17 - 26
圆形连接器端子类型	更少插座	插针/插座	插针	插针
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (5 of 5)



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY



RECP ASSY

TE 产品编号	YDTS20F17-26HCV001	YDTS20F17-26HDV001	YDTS20F17-26HEV001	YDTS20F17-26HNV001
连接器系统	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板	线到面板, 线到面板
连接器安装类型				
中心线 (间距)				
端子额定电流 (最大值)	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
外壳基材	铝	铝	铝	铝
极性代码	C	D	E	N
线径	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG	20 - 24 AWG
圆形连接器壳体尺寸	17	17	17	17
屏蔽				
接合对准类型	键控	键控	键控	键控
接合固定				
端子布局方式	17 - 26	17 - 26	17 - 26	17 - 26
圆形连接器端子类型	插针	插针	插针	插针
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III	DEUTSCH 38999 Series III

## \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

## \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



## 相关材料

[Data Sheet](#)

DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

English

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series III](#)



标准圆形连接器(9203)