

D38999：直式插头，17-26 插件



DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 电缆安装 (自由悬挂)

位数: 26

中心线 (间距) : .06 mm

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

位数	26
电源位置数量	0
信号位置数量	26
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝, 铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子额定电流 (最大值) (A)	5, 7.5
------------------	--------

反向极性	否
端子布局方式	17 - 26, 圆形
圆形连接器端子类型	插座, 插针, 插针/插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂），面板安装
极性代码	B, D, 正常
接合对准类型	极化, 极化, 键控
接合固定	不带, 带有

壳体特性

中心线（间距）(mm)	.06
中心线（间距）(in)	.1
圆形连接器壳体尺寸	17, E (17)
定位监控	时序

尺寸

线径 (AWG)	22 - 26, 24 - 20
线径 (mm ²)	.15 - .4, .2 - .52

使用环境

工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号
屏蔽	是

参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-DTS22G
---------	-------------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



PLUG ASSY

TE 产品编号	YDTS26T17-26SNV001
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999,DEUTSCH 38999 Series III

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

English

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)



标准圆形连接器(2587)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series III](#)



标准圆形连接器(9203)