

D38999：直式插头，25-04 插件



DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

位数	56
电源位置数量	8
信号位置数量	48
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值）(A)	13
反向极性	否
端子布局方式	25 - 4
圆形连接器端子类型	插座, 插针

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	B, C
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	25
定位监控	时序

尺寸

线径 (AWG)	20 - 16
线径 (mm ²)	.52 - 1.31

使用环境

工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-DTS22X
---------	-------------------

[查看下一页产品](#)

相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

English

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)



标准圆形连接器(2587)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series III](#)



标准圆形连接器(9203)