

D38999：直式插头，25-19 插件



DEUTSCH | DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板**
连接器安装类型: **面板安装**
位数: 19
可密封: **是**
连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D38999-DTS22Y
---------	-------------------

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

结构特性

位数	19
电源位置数量	0, 19
信号位置数量	0, 19
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝, 铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否



接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	13, 23
反向极性	否
端子布局方式	25 - 19, 圆形
圆形连接器端子类型	插座, 插针, 插针/插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装
极性代码	A, B, C, D, N, 正常
接合对准类型	极化, 键控
接合固定	不带, 带有

壳体特性

中心线（间距） (mm)	.06
中心线（间距） (in)	.1
圆形连接器壳体尺寸	25, J (25)
定位监控	时序

尺寸

线径 (AWG)	14 - 12, 16 - 20
线径 (mm²)	.61 - 1.21, 2.08 - 3.31

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392

操作/应用

电路应用	电源, 电源和信号
屏蔽	是

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



PLUG ASSY		
PLUG ASSY		
TE 产品编号	YDTS26T25-19PNV001	YDTS26T25-19SNV001
连接器系统	线到面板	线到线
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）
中心线（间距）	.06 mm	
端子额定电流（最大值）	23 A	13 A
电路应用	电源	电源和信号
外壳基材	铝 6061-T6	铝
极性代码	N	正常
电源位置数量	19	0
信号位置数量	0	19
线径	14 - 12 AWG	16 - 20 AWG
圆形连接器壳体尺寸	25	J (25)
接合对准类型	键控	极化
接合固定	带有	不带
端子布局方式	25 - 19	圆形
圆形连接器端子类型	插针	插针/插座
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH 38999 系列 III	DEUTSCH 38999 系列 III, DEUTSCH 38999

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)
[English](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 系列 III](#)



[标准圆形连接器\(2555\)](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)



[标准圆形连接器\(2555\)](#)