

# D38999：直式插头，25-43 插件



DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	直式插头

### 结构特性

位数	43
电源位置数量	20
信号位置数量	23
端子预装	No

### 主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

### 接触件特性

端子额定电流（最大值）(A)	13
反向极性	否
端子布局方式	25 - 43
圆形连接器端子类型	插座, 插针

### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	C, D
接合对准类型	键控
接合固定	带有
<b>壳体特性</b>	
圆形连接器壳体尺寸	25
定位监控	时序
<b>尺寸</b>	
线径 (AWG)	20 - 16
线径 (mm <sup>2</sup> )	.52 - 1.31
<b>使用环境</b>	
工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392
<b>操作/应用</b>	
电路应用	电源和信号
屏蔽	是
<b>参考编号</b>	
TE 内部编号	CAT-D38999-DTS23E

[查看下一页产品](#)

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 Connectors Quick Reference Guide](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999](#)



标准圆形连接器(2587)

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 38999 Series III](#)



标准圆形连接器(9203)