

Square Flange Receptacle, 23-55 Insert, D38999



DEUTSCH

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

位数	55
电源位置数量	0
信号位置数量	55
端子预装	No

主体特性

外壳电镀材料	镍 PTFE
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子额定电流 (最大值) (A)	7.5
反向极性	否
端子布局方式	23 - 55
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

连接器安装类型	面板安装
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有
壳体特性	
圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	时序
尺寸	
线径 (AWG)	24 - 20
线径 (mm ²)	.2 - .52
使用环境	
工作温度范围 (°C)	-65 - 200
工作温度范围 (°F)	-85 - 392
操作/应用	
电路应用	Signal
屏蔽	是
参考编号	
TE 内部编号	CAT-D38999-DTS5P

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS](#)

English