

德驰 PCB 盒是完整的现成外壳和板端连接器解决方案。



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [汽车连接器盖帽](#)

德驰 PCB 盒具有通孔安装法兰安装，还可选装透气薄膜。德驰 DT 和 DTM 扣入式板端连接器具有 12、24、36 或 48 四种位数配置。



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 连接器外壳

主要产品材料: PA 66 GF15

德驰 DT 外壳和接头

- 板端连接器适应德驰 DT 连接器接口
- 12、24、36 或 48 位位数配置可选
- 可使用 16 号端子 (13 安培)
- 14-20 AWG (2.50-0.50 mm²)
- PCB 盒每侧都具有通孔安装法兰安装
- 板端连接器采用 90° 插针
- 径向法兰安装密封件可提供密封性
- 选装透气薄膜

德驰 DTM PCB 盒和板端连接器

- 板端连接器适应德驰 DTM 连接器接口
- 12 或 24 位位数配置可选
- 可使用 20 号端子 (7.5 安培)
- 14-22 AWG (2.50-0.35 mm²)
- PCB 盒每侧都具有通孔安装法兰安装
- 板端连接器采用 90° 插针
- 径向法兰安装密封件可提供密封性
- 选装透气薄膜
- 可提供透明 PEI PCB 盒

详细了解德驰 DT 和 DTM

查看所有德驰 DT 产品

德驰 DT 连接器提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。DT 的设计优势包括可选的法兰安装、多位数排列及设计灵活性。

查看所有德驰 DTM 产品

德驰 DTM 连接器满足了对低电流多位数连接器的需求。它们是密封连接器，可用于严苛环境。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D485-EN17
---------	---------------

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	连接器外壳

主体特性

主要产品颜色	土黄色, 黑色
主要产品材料	PA 66 GF15, Ultem

使用环境

工作温度 (最大值) (°C)	125
工作温度 (最大值) (°F)	257
工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K, 未经测试
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1, 200
封装方法	Box, 包装

其他

可维修	是
-----	---



[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 2)



ENCLOSURE, 5 X 6.50, BLK,
NO VENT

ENCLOSURE, 5 X 6.50, BLK,
VENT

ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK,
NO VENT

ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK,
VENT

TE 产品编号	EEC-5X650B	EEC-5X650A	EEC-325X4B	EEC-325X4A
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
主要产品材料	PA 66 GF15	PA 66 GF15	PA 66 GF15	PA 66 GF15
工作温度 (最大值)			125 °C	125 °C
工组温度范围			-55 - 125 °C	-55 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)



ENCLOSURE, 3.25 X 4, CLR, VENT



ENCLOSURE, 3.25 X 4, CLR, NO VENT

TE 产品编号	EEC-325X4A-E016	EEC-325X4B-E016
主要产品颜色	土黄色	土黄色
主要产品材料	Ultem	Ultem
工作温度 (最大值)		
工组温度范围		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors (English)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

Connector Selector

Connector Selector (English)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(17)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(768)



汽车连接器盖帽(26)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(17)



插入和拔出工具(11)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(768)



连接器后盖(29)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器应力消除(5)

德驰、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。