

快速接头连接器

DEUTSCH | Jiffy Splice

[在 TE 官网查看>](#)



快速拼接产品可用于现场维修，是一种可以替代永久接头的独特的解决方案。



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器附件](#) > [其他汽车连接器附件](#)

快速拼接产品包含端子定位器系统，可以将成对端子固定在紧凑的环境密封装置中。它们使用 12 或 16 号德驰插针（公端子）和插槽（母端子）。



汽车连接器附件类型: **接头**

主要产品材料: VMQ

主要产品颜色: **红色-橙色**

工作温度范围: -55 - 125 °C

系列概述

- 可使用 16 号（13 安培）或 12 号（25 安培）端子
 - 12-20 AWG (6.00-0.50mm²)
 - 1 孔排列方式
 - 线对线
 - 圆柱形硅胶弹性体
- JS-12-00 使用 12 号德驰端子（25 安培），配合使用 12-14 AWG 导线。
- JS-16-00 使用 14-20 AWG 导线并适合 16 号德驰端子（13 安培）。

借助快速拼接产品，重型设备的维修取得了极大进步，可实现快速、可靠的现场服务维修。

- **快速修复，环境密封维修解决方案** - 在工地工作的现场服务技术人员通常必须在恶劣的环境下工作 - 在其他正常运转的机器周围、噪声和振动源附近，或恶劣的天气条件或极端温度下。易于安装的解决方案非常适合最大程度地减少技术人员的难题和工地上机器的停工期。
- **工具和兼容性最大程度地减少对额外调用的需求** - 有时，由于意外的机械问题或缺少适当的零件或工具，移动现场服务管理的性质会给技术人员带来额外的行程。快速拼接产品无需专用工具即可安装。
- **耐用&可靠** - 快速拼接产品是一种可靠、耐用的解决方案。对于农业、建筑业、矿业、船舶和特种车辆行业中的高振动应用，任何需要环境密封电路维修的位置均可使用。

[DEUTSCH 单端子连接器 \(中文\)](#)

了解我们的德驰单端子连接器，包括 DTHD、DTSK 和快速接头。此类连接器专为严苛环境应用。观看本视频，简要了解连接器，并获取有关插入和取下端子以及插接和脱开的分步说明。

快速拼接产品有两种尺寸。

快速拼接体里面有端子定位器系统。

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	接头
-----------	----

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品材料	VMQ
主要产品颜色	红色-橙色

使用环境

工作温度范围 (°C)	-55 - 125
工作温度范围 (°F)	-67 - 257

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE J2030
------------	-----------

包装特性

封装数量	1000, 2500
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

参考编号

TE 内部编号	CAT-D489-J562
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



JIFFY SPLICE, size 12



JIFFY SPLICE, Size 16

TE 产品编号	JS-12-00	JS-16-00
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	Jiffy Splice	Jiffy Splice

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

该系列中的其他产品 | Jiffy Splice



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(1)

TE Connectivity、TE connectivity (徽标)、德驰和 Jiffy Splice 均为商标。