线对板母端连接器

在 TE 官网查看>

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

连接器系统: **线到线**

位数: 2

中心线（间距）: 24.4 mm

行数: 1

连接器和壳体类型: **公端子护套**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9932-A88

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套, 母端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	100

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

中心线（间距） (mm)	24.4
中心线（间距） (in)	.961

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	DYNAMIC D8000 TAB HSG 2P	DYNAMIC D8000 REC HSG 2P
TE 产品编号	1-2352216-2	1-2351981-2
连接器系统	线到线	线到板
连接器和壳体类型	公端子护套	母端
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 8000 系列	Dynamic 8000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

DYNAMIC D8000 SERIES

English

Catalog Section

Datasheet - Ev-Charging Dynamic-Wire-To-Board-Connectors

English