

Dynamic 5000 母端和公端壳体



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器和端子端接到: **电线和电缆**

连接器系统: **线到板**

位数: 4

中心线（间距）: 10.16 mm

可密封: 否

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-D9934-A83A
---------	----------------

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套, 母端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2, 3, 4, 6
行数	1, 2

主体特性

连接器和键控代码	Y
主要产品颜色	土黄色, 黄色, 黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	公端, 母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

外壳材料	玻璃填充热塑塑料, 聚酯 GF
中心线（间距） (mm)	3.81, 5.08, 10.16
中心线（间距） (in)	.149, .2, .399, .4

尺寸

行间距 (mm)	10.16
行间距 (in)	.399
连接器高度 (mm)	9.8, 16.54, 19.86, 19.96, 26.7
连接器高度 (in)	.38, .65, .78, 1.05
连接器宽度 (mm)	29, 47
连接器宽度 (in)	1.1, 1.14, 1.85
连接器长度 (mm)	33.36, 33.44, 35.76, 43.52, 45.92, 47, 53.68, 57, 73.02
连接器长度 (in)	1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2.87

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	电源, 电源和信号
------	-----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360
封装方法	Bag, Box

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



DYNAMIC D-5 DUMMY REC
HSG 4P CUTTING Y



DYNAMIC 5300 TAB HSG 4P
XX NAT



DYNAMIC D-5 TAB HSG D
/R 6P Y-Y



DYNAMIC D-5200M REC
HSG 4P X-X

TE 产品编号	2-2040021-4	1-2069331-1	6-917809-3	1-917807-2
连接器系统	线到板	线到线	线到线	线到板
位数	4	4	6	4
中心线（间距）	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）		面板安装	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	母端	公端子护套	公端子护套	母端
电路应用	电源	电源	电源	电源
行数	1	2	2	2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



	DYNAMIC 5300 REC HSG 4P XX NAT	DYNAMIC D-5200S REC HSG 3P K/X	DYNAMIC D-5200S DUMMY REC HSG 2P CUTTING	DYNAMIC D-5200S DUMMY REC HSG 3P CUTTING
TE 产品编号	1-2069332-1	1-179958-3	1-2040021-2	1-2040021-3
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到板
位数	4	3	2	3
中心线（间距）	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）		
连接器和壳体类型	母端	母端	母端	母端
电路应用	电源	电源	电源和信号	电源和信号
行数	2	1	1	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



DYNAMIC D5200M TAB
HSG XY YELLOW



DYNAMIC 5300 TAB HSG 4P
XY YELLOW



DYNAMIC D5300 REC HSG
4P/XY PM



DYNAMIC D-5200S REC
HSG 2P K/X

TE 产品编号	3-2069334-2	3-2069331-2	3-1747822-2	1-179958-2
连接器系统	线到线	线到线	线到板	线到板
位数	4	4	4	2
中心线（间距）	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm
连接器安装类型	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	面板安装	电缆安装（自由悬挂）
连接器和壳体类型	公端子护套	公端子护套	母端	母端
电路应用	电源	电源	电源	电源
行数	2	2	2	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



	DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/Y	DYNAMIC D-5200S DUMMY REC HSG 4P CUTTING	DYNAMIC D5200M REC HSG 4P XY YELLOW	DYNAMIC 5300 REC HSG 4P XY YELLOW
TE 产品编号	2-353047-3	1-2040021-4	3-2069333-2	3-2069332-2
连接器系统	线到线	线到板	线到板	线到板
位数	3	4	4	4
中心线（间距）		10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm
连接器安装类型			电缆安装（自由悬挂）	面板安装
连接器和壳体类型	公端子护套	母端	母端	母端
电路应用	电源	电源	电源	电源
行数	1	1	2	2
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



DYNAMIC D-5 REC HSG X
SGL ROW



DYNAMIC D5300 REC HSG
3P/X PM



DYNAMIC D-5200S REC
HSG 4P K/X



DYNAMIC D-5200S TAB
HSG 3P K/X

TE 产品编号	1-179958-6	1-1747821-3	1-179958-4	1-353047-3
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到线
位数	6	3	4	3
中心线（间距）	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm	10.16 mm
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）	面板安装	电缆安装（自由悬挂）	面板安装
连接器和壳体类型	母端	母端	母端	公端子护套
电路应用	电源	电源	电源	电源
行数	1	1	1	1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series	Dynamic Series
系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列	Dynamic 5000 系列

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

